



Enrich life through technology



Seznam produktů Accuphase

7 / 2023

Výhradní zastoupení výrobků Accuphase pro území ČR

Perfect Sound Group s.r.o.

Čerčanská 640/30

140 00 Praha 4 - Krč

tel: +420 722 960 690

ludvik.zabak@perfectsoundgroup.cz

www.perfectsoundgroup.cz

Perfect sound group

model

KONCOVÉ ZESILOVAČE

STEREO POWER AMPLIFIER

P-7500



stereofonní výkonový zesilovač ve třídě AB; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x900W/2Ω, 2x600W/4Ω, 2x250W/8Ω**, můstkové zapojení: 1x1000W/4Ω, 1x500W/8Ω; rozměry: 465x238x515mm; hmotnost: 49kg

příslušenství: napájecí kabel

STEREO POWER AMPLIFIER

P-4500



stereofonní výkonový zesilovač ve třídě AB; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x360W/2Ω, 2x180W/4Ω, 2x90W/8Ω**, můstkové zapojení: 1x720/4Ω, 1x360W/8Ω; rozměry: 465x190x427mm; hmotnost: 29,2kg

příslušenství: napájecí kabel

CLASS A MONOPHONIC POWER AMPLIFIER

A-300



monofonní výkonový zesilovač ve třídě A; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **1x500W/2Ω, 1x250W/4Ω, 1x125W/8Ω**; můstkové zapojení (dvě jednotky): 1x1000W/4Ω, 1x500W/8Ω; rozměry: 465x240x515mm; hmotnost: 46kg

příslušenství: napájecí kabel

CLASS A STEREO POWER AMPLIFIER

A-75



stereofonní výkonový zesilovač ve třídě A; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x240W/2Ω, 2x120W/4Ω, 2x60W/8Ω**; můstkové zapojení: 1x480W/4Ω, 1x240W/8Ω; rozměry: 465x238x515mm; hmotnost: 43,9kg

příslušenství: napájecí kabel

CLASS A STEREO POWER AMPLIFIER

A-48



stereofonní výkonový zesilovač ve třídě A; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x180W/2Ω, 2x90W/4Ω, 2x45W/8Ω**; můstkové zapojení: 1x360W/4Ω, 1x180W/8Ω; rozměry: 465x211x464mm; hmotnost: 33kg

příslušenství: napájecí kabel

CLASS A STEREO POWER AMPLIFIER

A-36



stereofonní výkonový zesilovač ve třídě A; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x120W/2Ω, 2x60W/4Ω, 2x30W/8Ω**; můstkové zapojení: 1x240W/4Ω, 1x120W/8Ω; rozměry: 465x171x425mm; hmotnost: 22,8kg

příslušenství: napájecí kabel

model

PŘEDZESILOVAČE

PRECISION STEREO PREAMPLIFIER

C-3900



ultimativní provedení stereofonního analogového předzesilovače série Precision; vstupy: 6x RCA, 4x XLR; externí PRE vstup: 1x RCA, 1x XLR; výstupy: 2x RCA, 2x XLR; rozměry: 477x156x412mm; hmotnost: 24,6kg

příslušenství: napájecí kabel, audio kabel ASL-10B (RCA/1m), dálkový ovladač RC-250, čistící hadřík

model

PŘEDZESILOVAČE

PRECISION STEREO PREAMPLIFIER

C-2900



stereofonní analogový předzesilovač série Precision; vstupy: 5x RCA, 2x XLR; externí PRE vstup: 1x RCA, 1x XLR; výstupy: 2x RCA, 2x XLR; příprava pro volitelný Phono modul; rozměry: 477x156x412mm; hmotnost: 24,2kg

příslušenství: napájecí kabel, audio kabel ASL-10B (RCA/1m), dálkový ovladač RC-250, čistící hadřík

PRECISION STEREO CONTROL CENTER

C-2300



stereofonní analogový předzesilovač; vstupy: 5x RCA, 2x XLR; externí PRE vstup: 1x RCA, 1x XLR; výstupy: 2x RCA, 2x XLR; příprava pro dva volitelné moduly (DAC-60/AD-60); rozměry: 465x150x405mm; hmotnost: 19,3kg

příslušenství: napájecí kabel, audio kabel AL-10 (RCA/1m), dálkový ovladač RC-250

STEREO PHONO AMPLIFIER

C-47



stereofonní gramofonový MC/MM předzesilovač; vstupy: 1x XLR (pro MC); 3x RCA (individuální nastavení MC/MM s pamětí); výstupy: 1x RCA, 1x XLR; rozměry: 465x114x407mm; hmotnost: 14,8kg

příslušenství: napájecí kabel, audio kabel ASL-10 (RCA/1m), čistící hadřík

model

INTEGROVANÉ ZESILOVAČE

CLASS A PRECISION INTEGRATED STEREO AMPLIFIER

E-800



stereofonní integrovaný zesilovač ve třídě A; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x100W/4Ω, 2x50W/8Ω**; příprava pro volitelné moduly Phono a Digital; rozměry: 465x239x502mm; hmotnost: 36kg

příslušenství: napájecí kabel, dálkový ovladač RC-220

CLASS A PRECISION INTEGRATED STEREO AMPLIFIER

E-650



stereofonní integrovaný zesilovač ve třídě A; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x60W/4Ω, 2x30W/8Ω**; příprava pro volitelné moduly Phono a Digital; rozměry: 465x191x428mm; hmotnost: 25,3kg

příslušenství: napájecí kabel, dálkový ovladač RC-220

INTEGRATED STEREO AMPLIFIER

E-5000



stereofonní integrovaný zesilovač ve třídě AB; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x320W/4Ω, 2x240W/8Ω**; příprava pro volitelné moduly Phono a Digital; rozměry: 465x211x502mm; hmotnost: 33,8kg

příslušenství: napájecí kabel, dálkový ovladač RC-250

model INTEGROVANÉ ZESILOVAČE

INTEGRATED STEREO AMPLIFIER

E-4000



stereofonní integrovaný zesilovač ve třídě AB; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x260W/4Ω, 2x180W/8Ω**; příprava pro volitelné moduly Phono a Digital; rozměry: 465x181x428mm; hmotnost: 24,4kg

příslušenství: napájecí kabel, dálkový ovladač RC-250

INTEGRATED STEREO AMPLIFIER

E-380



stereofonní integrovaný zesilovač ve třídě AB; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x180W/4Ω, 2x120W/8Ω**; příprava pro volitelné moduly Phono a Digital; rozměry: 465x171x422mm; hmotnost: 22,8kg

příslušenství: napájecí kabel, dálkový ovladač RC-230

INTEGRATED STEREO AMPLIFIER

E-280



stereofonní integrovaný zesilovač ve třídě AB; trvalý průměrný výstupní výkon (20-20.000Hz): **2x120W/4Ω, 2x90W/8Ω**; příprava pro dva volitelné moduly (Phono/Digital); rozměry: 465x151x420mm; hmotnost: 20,4kg

příslušenství: napájecí kabel, dálkový ovladač RC-250

model SACD/CD PŘEHRÁVAČE

PRECISION SA-CD TRANSPORT

DP-1000



ultimativní SACD/CD mechanika série Precision; přehrává SACD(2-kanálové), CD a DSD disky(DSF formát); výstupy: 1x dig.koaxiální, systémový HS-LINK/ RJ45; rozměry: 477x156x394mm; hmotnost: 30,6kg

příslušenství: napájecí kabel, dálkový ovladač RC-140, kabel HS-LINK (AHDL-15/RJ45/1,5m), čistící hadřík

PRECISION MDS DIGITAL PROCESSOR

DC-1000



ultimativní MDS digitální procesor série Precision; precísní digitální řízení výstupní úrovně; digitální vstupy: 1x systémový HS-LINK/ RJ45, 1x symetrický, 3x koaxiální, 2x optický, 1x USB 2.0; rozměry: 477x156x394mm; hmotnost: 24,4kg

příslušenství: napájecí kabel, audio kabel ASL-10B (RCA/1m), USB software 3 na CD-ROM, čistící hadřík

MDS SA-CD PLAYER

DP-750



SACD/CD přehrávač a DAC převodník série Precision s MDS (Multiple Double Speed DSD); přehrává SACD (2-kanálové), CD a DSD disky(DSF formát); dig.vstupy: 1x HS-LINK, 1x koaxiální, 1x optický, 1x USB 2.0; digitální řízení výstupní úrovně (-80db); rozměry: 477x156x394mm; hmotnost: 28,2kg

příslušenství: napájecí kabel, audio kabel ASL-10 (RCA/1m), dálkový ovladač RC-120, USB software 3 na CD-ROM, čistící hadřík

MDS SA-CD PLAYER

DP-570



SACD/CD přehrávač a DAC převodník s MDS+ (Multiple Delta-Sigma); přehrává SACD (2-kanálové), CD a DSD disky(DSF formát); dig.vstupy: 1x HS-LINK, 1x koaxiální, 1x optický, 1x USB 2.0; digitální řízení výstupní úrovně (-80db); rozměry: 465x151x393mm; hmotnost: 19kg

příslušenství: napájecí kabel, audio kabel AL-10 (RCA/1m), dálkový ovladač RC-140, USB software 3 na CD-ROM

model CD PŘEHRÁVAČ

DP-450



MDS CD PLAYER

CD přehrávač a DAC převodník s MDS (Multiple Delta-Sigma); USB typ B podporuje 384kHz/32-bit PCM a 11.2896MHz/1-bit DSD; dig.vstupy: 1x koaxiální, 1x optický, 1x USB 2.0; digitální řízení výstupní úrovně (-60db); rozměry: 465x151x393mm; hmotnost: 13,7kg

příslušenství: napájecí kabel, audio kabel AL-10 (RCA/1m), dálkový ovladač RC-140, USB software 3 na CD-ROM

model DIGITÁLNÍ JEDNOTKY

MOC / RP

DF-65



DIGITAL FREQUENCY DIVIDING NETWORK

digitální frekvenční výhybka s vysokorychlostním a vysoce přesným DSP pro nastavení 4-kanálového systému; rozměry: 465x151x396mm; hmotnost: 15,1kg

příslušenství: napájecí kabel, čistící hadřík

DG-68



DIGITAL VOICING EQUALIZER

digitální vyrovnávací ekvalizér páté generace; vysoce rychlostní 40-bit DSP; dva ekvalizační režimy s oddělenými filtry: Voicing (67 frekvenčních pásem, vč.měření/kompence) a Equalizer (80 frekvenčních pásem volně nastavitelných); 30 pamětí; rozměry: 465x161x396mm; hmotnost: 14,9kg

příslušenství: napájecí kabel, audio kabel ASL-10B (RCA, 1m), dálkový ovladač RC-330, mikrofonní kabel 5m, mikrofon AM-68, stojan pro mikrofon, tužka pro dotyk.LCD, čistící hadřík

model FM STEREO TUNER

T-1200



DDS FM STEREO TUNER

ultimativní DDS FM stereo tuner; nejnovější pokročilé technologie: DDS princip, vícesměrová redukce MPR, digitální detektor FM, stereo demodulátor DS-DC, MDS+ D/A převodník; rozměry: 465x151x406mm; hmotnost: 13kg

příslušenství: napájecí kabel, audio kabel AL-10 (RCA/1m), dálkový ovladač RC-430

model SÍŤOVÁ FILTRACE

PS-1250



CLEAN POWER SUPPLY

síťová pračka - aktivní čistič napájení eliminuje šum a zkreslení THD, zajišťuje opravené a stabilní síťové napětí do výkonu 1kW max. pro 8 přístrojů; rozměry: 465x243x499mm; hmotnost: 41,3kg

příslušenství: napájecí kabel

PS-550



CLEAN POWER SUPPLY

síťová pračka - aktivní čistič napájení eliminuje šum a zkreslení THD, zajišťuje opravené a stabilní síťové napětí do výkonu 400W max. pro 6 přístrojů; rozměry: 465x181x396mm; hmotnost: 24kg

příslušenství: napájecí kabel

model

VOLITELNÉ MODULY

AD-2900



vestavný modul gramofonového korečního předzesilovače pro MC/MM přenosky určený pro C-2900/C-2450; samostatné obvody pro MC a MM; nastavení zátěže pro MC přenosku: 10/30/100/200/300Ω, pro MM: 47kΩ; nastavení zisku MC/MM; 2x samostatné vstupy RCA s individuálním nastavením; podporují i starší modely řady "C" s omezenou výbavou

AD-60



vestavný modul gramofonového korečního předzesilovače pro MC/MM přenosky určený pro C-2300/E-800/E-5000/E-650/E-4000/E-380/E-280; nastavení zátěže pro MC přenosku: 30/100/200/300Ω; zisk 66dB; MM: impedance 47kΩ; zisk 40dB; 1x vstup RCA; subsonický filtr: 25Hz - 12dB/oktávu; podporují i starší modely řady "C" a "E"

DAC-60



vestavný digitální modul určený pro C-2300/E-800/E-650/E-5000/E-4000/E-380/E-280; vstupy: 1x koaxiální (32kHz-192kHz/24-bit), 1x optický (32kHz-96kHz/24-bit), 1x USB 2.0 (DSD/2.8224MHz, 5.6448MHz, 11.2896MHz-pouze ASIO/1bit); PCM: 32kHz-384kHz/32-bit; podporují i starší modely řady "C" a "E"

model

MC Gramofonová přenoska

AC-6



Tělo MC přenosky z anodizovaného hliníku se zlacenou vrstvou; neodymium magnet N50; chvějka je z boru; výstupní úroveň 0,4mV; frekvenční rozsah 10Hz-50kHz; separace mezi kanály >30dB/1kHz; vnitřní impedance 1,8Ω; vyvážení kanálů 0,5dB/1kHz; doporučená impedance 100Ω a více; doporučená váha/tracking force: 1,9-2,2g; poddajnost 8 x 10⁻⁶cm/dyne na 100Hz; hmotnost 13,5g

AC-6/EX

náhradní chvějka pro AC-6

model

Kabely

AL type
RCA**AL-10** audio kabel OFC série, RCA konektory, délka 2x1m**AL-15** audio kabel OFC série, RCA konektory, délka 2x1,5m**AL-30** audio kabel OFC série, RCA konektory, délka 2x3m**AL-50** audio kabel OFC série, RCA konektory, délka 2x5m**AL-75** audio kabel OFC série, RCA konektory, délka 2x7,5mAL type
XLR**ALC-10B** audio kabel OFC série, XLR konektory, délka 2x1m**ALC-15B** audio kabel OFC série, XLR konektory, délka 2x1,5m**ALC-30B** audio kabel OFC série, XLR konektory, délka 2x3m**ALC-50B** audio kabel OFC série, XLR konektory, délka 2x5m**ALC-75B** audio kabel OFC série, XLR konektory, délka 2x7,5mASL type
RCA**ASL-10B** audio kabel SR série, RCA konektory, délka 2x1m**ASL-15B** audio kabel SR série, RCA konektory, délka 2x1,5m**ASL-30B** audio kabel SR série, RCA konektory, délka 2x3m**ASL-50B** audio kabel SR série, RCA konektory, délka 2x5m**ASL-75** audio kabel SR série, RCA konektory, délka 2x7,5m

model	Kabely	
ASLC type XLR		<p>ASLC-10B audio kabel SR série, XLR konektory, délka 2x1m</p> <p>ASLC-15B audio kabel SR série, XLR konektory, délka 2x1,5m</p> <p>ASLC-30B audio kabel SR série, XLR konektory, délka 2x3m</p> <p>ASLC-50B audio kabel SR série, XLR konektory, délka 2x5m</p> <p>ASLC-75B audio kabel SR série, XLR konektory, délka 2x7,5m</p>
AHDL		<p>AHDL-15 digitální kabel HS-LINK, délka 1,5m</p> <p>AHDL-30 digitální kabel HS-LINK, délka 3m</p>

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. poskytuje záruku 24 měsíců pouze na výrobky dodané touto společností.

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění a položky v seznamu nemusí být v daném okamžiku dostupné

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. účtuje recyklační poplatek (RP) dle zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech dle sazebníku firmy Asekol (www.asekol.cz), v případně nejasnosti kontaktujte naše logistické oddělení.