

SKU

EAN

DMOC Kč

DMOC EUR

Zesilovače

	V3 MONO monoblok - 48V5A			
	Kompaktní a výkonný Hi-Fi monoblok, čip Texas Instruments TPA3255, výkon až 240 W @ 4 Ω, technologie PFFB, zkreslení >0,006 %, SNR ≥ 123 dB, frekvenční rozsah 10 Hz–30 kHz (±0,06 dB). Vstupy RCA, XLR a ¼" TRS, volba zisku (RCA 19 / 25 dB, XLR/TRS 20 dB), impedance 2–8 Ω. Rozměry: 142 x 105 x 35mm, hmotnost: 480g. Součást balení: napájecí adaptér, uživatelský manuál.			
	V3 MONO-48V	6976136960447	3 990 Kč	165 €
	V3 MONO Combo pár monobloků - 48V10A			
	Stejné parametry jako V3 MONO - Balení obsahuje 2 kusy V3 MONO zesilovače, DC power filter, napájecí adaptér 48V/10A, Y kabel pro napájení dvou jednotek.			
	V3 MONO-2Pack	6976136960881	7 890 Kč	320 €
	ZA3 integrovaný zesilovač - 48V5A			
	Kompaktní 2.1 zesilovač, čip Texas Instruments TPA3255 nabízí stereo i mono režim, výkon až 2x155W @ 4Ω ve stereu nebo 235W @ 4Ω v monu. Vstupy: XLR / ¼" TRS a RCA. Frekvenční rozsah 20 Hz–20 kHz (±0,1 dB), zkreslení <0,006 %, SNR ≥ 106 dB. Impedance 2–8 Ω. Rozměry: 155 x 184 x 51 mm, hmotnost 830g. Součást balení: napájecí adaptér, uživatelský manuál.			
	ZA3-32V	6976136960461	4 190 Kč	170 €
	MC331 Tube integrovaný lampový zesilovač			
	Kompaktní lampový zesilovač s VU metry o výkonu 2x 105W @ 4Ω kombinuje DAC, zesilovač, předzesilovač a sluchátkový zesilovač v jednom. Vstupy: Bluetooth, USB-C, koaxiální, optický a RCA. Výstupy: pre-out, 3,5 mm sluchátka. Zkreslení ≤ 0,03 %, SNR ≥ 100 dB, impedance 4–8 Ω. Rozměry: 254 x 51 x 69 mm, napájení 24 V/4,5 A. Součást balení: napájecí adaptér, dálkový ovladač, uživatelský manuál.			
	MC331	6976136960539	3 690 Kč	150 €
	V3 integrovaný zesilovač - 48V			
	Kompaktní stereo zesilovač osazen prémiovými součástkami, čip Texas Instruments TPA3255, výkon až 2x 300W @ 4Ω. THD 0,003 %, SNR ≥ 110 dB. RCA vstup, výstup pre-out, frekvenční rozsah 20 Hz – 20 kHz (±0,1 dB), impedance 2–8 Ω. Rozměry: 165 x 104 x 36 mm, napájení DC 48 V. Součástí balení: napájecí adaptér, uživatelský manuál.			
	V3	6976136960225	3 490 Kč	145 €
	HT4S vícekanálový zesilovač			
	Vícekanálový zesilovač s DAC a LED indikací v celokovovém těle. Nabízí až 5kanálový výstup (4.1 / 5.0). Výkon 5x 50W/4x 60W @ 4Ω. THD ≤ 0,03 %, SNR ≥ 88 dB, impedance 4–8 Ω. Vstupy: Bluetooth, 3,5 mm AUX a optický. Výstup pre-out. Korekce basů a výšek, přepínání režimů. Rozměry 155 x 183 x 51 mm. Součásti balení: BT anténa, napájecí kabel, 3,5mm kabel, dálkový ovladač, uživatelský manuál.			
	HT4S	6976136960478	3 490 Kč	145 €
	BT20A Pro integrovaný zesilovač - 48V			
	Stereo zesilovač, čip Texas Instruments TPA3255. Korekce basů a výšek, snadné párování Bluetooth (SBC/AAC, dosah až 15 m). Výkon 2x 300W @ 4Ω, THD ≤ 0,005 %, SNR ≥ 108 dB, frekvenční rozsah 20 Hz – 20 kHz (±1,2 dB). Vstupy: Bluetooth 5.0 a RCA, výstup pre-out, impedance 2–8 Ω. Rozměry 127 x 127 x 25 mm. Součásti balení: BT anténa, napájecí adaptér, uživatelský manuál.			
	BT20A PRO-LG	6976136960003	3 490 Kč	145 €

DA převodníky / sluchátkové zesilovače

 RCA Output, Optical Input, 12V Trigger Ports  XLR Output, RCA Input, Coaxial Input, USB Input, DC 12V Power	ZH3 Stolní HiFi DAC se sluchátkovým zesilovačem DAC / sluchátkový zesilovač / předzesilovač v celokovovém těle s LCD displejem, čipy AKM4493SEQ, XMOS XU316 a čtyři OPA1612. Formáty PCM 768 kHz/32 bit a DSD512. Sluchátkové výstupy: 6,35mm (640 mW @ 32Ω x2), 4,4mm symetrický (2570 mW @ 32 Ω x2) s nastavením zisku. Vstupy: USB-C, koaxiální, optický, RCA. Výstupy: RCA, XLR. Trigger IN/OUT. Korekce basů a výšek, digitální filtry, Bypass režim. Rozměry: 50 x 162 x 155mm, součást balení: 6,35mm adaptér, DO, trigger kabel, USB-A/C kabel, napájecí adaptér, uživatelský manuál. <table><tr><td>ZH3</td><td>6976136961000</td><td>5 390 Kč</td><td>220 €</td></tr></table>	ZH3	6976136961000	5 390 Kč	220 €
ZH3	6976136961000	5 390 Kč	220 €		
	DS2 Audio DAC sluchátkový zesilovač Kompaktní USB-C DAC/sluchátkový zesilovač v kovovém těle, dvojice čipů Cirrus Logic CS43131, podpora PCM 32bit/384 kHz a DSD256. Kompatibilní s iOS / Android / Windows / macOS. Výstupy: 3,5 mm a symetrický 4,4 mm s výkonem 128 mW / 170 mW @ 32 Ω, SNR ≥ 130 dB, THD < 0,0002 % a šumem < 1μV. Vhodný pro sluchátka 16–300 Ω. Hmotnost ~90 g. Součást balení: USB-C kabel, USB-C/A adaptér, uživatelský manuál. <table><tr><td>DS2-G</td><td>6976136960324</td><td>1 849 Kč</td><td>75 €</td></tr></table>	DS2-G	6976136960324	1 849 Kč	75 €
DS2-G	6976136960324	1 849 Kč	75 €		
	Q6 Mini stolní DAC Kompaktní a robustní stolní DAC v hliníkovém těle, čip AKM AK4493S, procesor XMOS XU316 s operačním zesilovačem OPA1612. Formáty PCM 32bit/768 kHz a DSD512 (Windows, macOS i Linux). Vstupy: USB-C, optický a koaxiální. Výstupy: RCA, Sub. THD < 0,00012 %, SNR ≥ 121 dB, dynamický rozsah 121 dB. Napájení 5V/2A. Součást balení: USB-C kabel, napájecí kabel / adaptér, uživatelský manuál. <table><tr><td>Q6</td><td>6976136960645</td><td>2 390 Kč</td><td>95 €</td></tr></table>	Q6	6976136960645	2 390 Kč	95 €
Q6	6976136960645	2 390 Kč	95 €		
 Bluetooth Antenna, Volume Control, OLED Display, Trigger In/Out, OPT Input XLR Output, RCA Output, COAX Input, HDMI ARC Input, USB Input, DC 12V	ZD3 Symetrický Stereo DAC Plně symetrický DAC, předzesilovač s 1,5" OLED displejem. Čip ESS ES9039Q2M, procesor XMOS XU316. Podpora formátů PCM 32bit/768 kHz a DSD512. Vstupy: HDMI ARC, USB-B, optický, koaxiální, Bluetooth 5.0 (aptX HD/AAC/SBC). Výstupy: XLR, RCA. THD+N < 0,00008 %, dynamický rozsah ≥ 123 dB, Bypass režim, 12V trigger IN/OUT. Napájení DC 12V / 1,5A. Součást balení: BT anténa, napájecí adaptér, D.O, USB kabel (A>B), trigger kabel, uživatelský manuál. <table><tr><td>ZD3</td><td>6976136960492</td><td>4 990 Kč</td><td>205 €</td></tr></table>	ZD3	6976136960492	4 990 Kč	205 €
ZD3	6976136960492	4 990 Kč	205 €		
	K7 Herní DAC/Sluchátkový zesilovač Stylový DAC a sluchátkový zesilovač vhodný nejen k PC, ale i k herní konzoli. Ovládání skrze displej, ovladače. Celokovové šasi s potlačením EMI. Vhodný i pro náročnější sluchátka (výstupní výkon až 2100 mW). Čip AK4493S, procesor XMOS XU208 podporuje PCM 384 kHz / 32bit a DSD256. Vstupy: USB-C, optický, koaxiální, Bluetooth aptX HD/LL a 3,5mm mic-in. Výstupy: symetrický 4,4mm a 3,5mm, RCA. Součást balení: USB-A/C ↔ USB-C kabel, BT anténa, Y-splitter, napájecí adaptér 12V, uživatelský manuál. <table><tr><td>K7</td><td>6976136960584</td><td>4 990 Kč</td><td>205 €</td></tr></table>	K7	6976136960584	4 990 Kč	205 €
K7	6976136960584	4 990 Kč	205 €		

	i5 Otevřená magnetoplanární sluchátka		
	Sluchátka přes hlavu, ultratenká 97mm membrána, neodymové magnety. Membrána s nanovrstvou stříbrné slitiny. Ručně zpracované ořechové dřevo, CNC obráběný hliník, pravá ovčí kůže a ocelový hlavový most. Vícesměrné klouby náušníků. Součást balení: sluchátka i5, 4,4 mm audio kabel, redukce, uživatelský manuál.		
	i5-44mm cable	6976136960898	16 490 Kč 670 €

Gramofony

	Luna 3		
	Gramofon v moderním designu s akrylovým talířem (Ø300 mm). Přesný řemenový pohon (33/45 ot./min). Hliníkové raménko s přenoskou AT-VM95E. Stabilní provoz (Hall senzor). Signál-šum 65 dB, napájení 12 V DC. Součástí balení: akrylový talíř, podložka, řemen, headshell s přenoskou VM95E, protiváha, adaptér pro 45 ot./min, kryt proti prachu, napájecí adaptér, manuál. Rozměry 420 × 112 × 330 mm, hmotnost 3,5 kg.		
	Luna3	6976136960829	9 990 Kč 410 €
	Box X5 gramofonový předzesilovač		
	Phono předzesilovač v hliníkovém šasi pro MM/MC přenosky se snadným ovládáním. 4 úrovně zesílení (38/48/56/66 dB), RIAA ekvalizace. Operační zesilovače OPA1612, nízkošumové rezistory (0,1 %), kvalitní fóliové kondenzátory a pozlacené RCA konektory. THD ≤ 0,009 %, SNR ≥ 92 dB, impedance MM: 47Ω, MC: 100Ω. přepínač MM/MC, uzemňovací svorka. Vstupy: RCA, výstupy: RCA. Rozměry 104 × 165 × 36 mm, napájení 16V / 1A. Součást balení: napájecí adaptér, uživatelský manuál.		
	BOX X5	6976136960553	3 390 Kč 140 €

Ostatní komponenty

	LC30 přepínač repro/zesilovačů s VU metry		
	Kompaktní přepínač zesilovačů a reprosoustav s VU metry. Umožňuje připojit 2 zesilovače k 2 párům pasivních reproduktorů a snadno mezi nimi přepínat (A/B testování). Podporuje Class A, AB, B, D i lampové zesilovače, výkon až 250W @ 4Ω na kanál. VU metry (85 × 45 mm) s 5 úrovněmi podsvícení. Ochranné rezistory (390Ω), kvalitní repro terminály a robustní celokovové šasi. Rozměry: 237x144x75mm, hmotnost: 1,6kg. Napájení DC 5V. Součást balení: D.O, USB-C napájecí kabel, uživatelský manuál.		
	LC30-Y	6976136960331	4 290 Kč 175 €
	Music Rhythm Visualizer Light		
	Zvuk-reaktivní LED vizualizér vytváří pohlcující audiovizuální zážitek s vestavěným mikrofonom v celokovovém provedení. Jednoduché zapojení a okamžité použití. 4 světelné režimy, dvoupásové LED pole po 48 RGB diodách. Nastavitelná citlivost, barvy a rychlosti efektů, napájením 5V USB. Součást balení: 2x LED, 2x ochranná trubice, napájecí USB kabel.		
	AH-01A	6976136960911	1 590 Kč 65 €

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. poskytuje záruku 24 měsíců pouze na výrobky dodané touto společností. Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění a položky v ceníku nemusí být v daném okamžiku dostupné

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. účtuje recyklační poplatek (RP) dle sazebníku firmy Asekol (www.asekol.cz), v případné nejistotě kontaktujte naše logistické oddělení.

DMOC - maloobchodní doporučená cena za kus/pár v Kč včetně DPH a v EUR včetně DPH.