	SKU	EAN	DMOC Kč	DMOC EUR
Zesilovače				
	**Fosi Audio BT20A MAX** - 48V			
	BT20A-MAX-EU-48V	*6976136961222*	**5 990 Kč**	**249 €**
	2.1 integrovaný zesilovač, čip Texas Instruments TPA3255, výkon až 2 x 180W@4Ω. Vstupy: 2 x RCA, BT. Frekvenční rozsah 20 Hz–20 kHz (±0,5 dB), zkreslení <0,003 %, SNR ≥ 112 dB. Impedance 2–8 Ω. Bluetooth: SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX Adaptive/aptX Lossless/LDAC. Rozměry: 140 × 148 × 45 mm, hmotnost 880g. Součást balení: BT anténa, napájecí adaptér, DO, uživatelský manuál.			
	**V3 MONO monoblok** - 48V5A			
	V3 MONO-EU-48V	*6976136960447*	**3 990 Kč**	**165 €**
	Kompaktní a výkonný Hi-Fi monoblok, čip Texas Instruments TPA3255, výkon až 240 W @ 4 Ω, technologie PFFB, zkreslení <0,006 %, SNR ≥ 123 dB, frekvenční rozsah 10 Hz–30 kHz (±0,06 dB). Vstupy RCA, XLR a ¼" TRS, volba zisku (RCA 19 / 25 dB, XLR/TRS 20 dB), impedance 2–8 Ω. Rozměry: 142 x 105 x 35mm, hmotnost: 480g. Součást balení: napájecí adaptér, uživatelský manuál.			
	**V3 MONO Combo pár monobloků** - 48V10A			
	V3 MONO-COMBO	*6976136960881*	**7 890 Kč**	**320 €**
	Stejné parametry jako V3 MONO - Balení obsahuje 2 kusy V3 MONO zesilovače, DC power filter, napájecí adaptér 48V/10A, Y kabel pro napájení dvou jednotek. Hmotnost 2,460kg			
	**ZA3 integrovaný zesilovač** - 48V5A			
	ZA3-EU-48V	*6976136960270*	**4 190 Kč**	**175 €**
	Kompaktní 2.1 zesilovač, čip Texas Instruments TPA3255 nabízí stereo i mono režim, výkon až 2x155W @ 4Ω ve stereu nebo 235W @ 4Ω v monu. Vstupy: XLR / ¼" TRS a RCA. Frekvenční rozsah 20 Hz–20 kHz (±0,1 dB), zkreslení <0,006 %, SNR ≥ 106 dB. Impedance 2–8 Ω. Rozměry: 155 × 184 × 51 mm, hmotnost 830g. Součást balení: napájecí adaptér, uživatelský manuál.			
	**MC331 Tube integrovaný lampový zesilovač**			
	MC331	*6976136960539*	**3 690 Kč**	**150 €**
	Kompaktní lampový zesilovač s VU metry o výkonu 2x 105W @ 4Ω kombinuje DAC, zesilovač, předzesilovač a sluchátkový zesilovač v jednom. Vstupy: Bluetooth, USB-C, koaxiální, optický a RCA. Výstupy: pre-out, 3,5 mm sluchátka. Zkreslení ≤ 0,03 %, SNR ≥ 100 dB, impedance 4–8 Ω. Rozměry: 254 × 51 × 69 mm, napájení 24 V/4,5 A. Součást balení: napájecí adaptér, dálkový ovladač, uživatelský manuál.			
	**V3 integrovaný zesilovač** - 48V			
	V3-EU-48V	*6976136960225*	**3 490 Kč**	**145 €**
	Kompaktní stereo zesilovač osazený prémiovými součástkami, čip Texas Instruments TPA3255, výkon až 2x 300W @ 4Ω. THD 0,003 %, SNR ≥ 110 dB. RCA vstup, výstup pre-out, frekvenční rozsah 20 Hz – 20 kHz (±0,1 dB), impedance 2–8 Ω. Rozměry: 165 × 104 × 36 mm, napájení DC 48 V. Součástí balení: napájecí adaptér, uživatelský manuál.			

	SKU	EAN	DMOC Kč	DMOC EUR
	**HT4S vícekanálový zesilovač**			
	HT4S	*6976136960478*	**3 490 Kč**	**145 €**
	Vícekanálový zesilovač s DAC a LED indikací v celokovovém těle. Nabízí až 5kanálový výstup (4.1 / 5.0). Výkon 5x 50W/4x 60W @ 4Ω. THD ≤ 0,03 %, SNR ≥ 88 dB, impedance 4–8 Ω. Vstupy: Bluetooth, 3,5 mm AUX a optický. Výstup pre-out. Korekce basů a výšek, přepínání režimů. Rozměry 155 × 183 × 51 mm. Součásti balení: BT anténa, napájecí kabel, 3,5mm kabel, dálkový ovladač, uživatelský manuál.			
	**BT20A Pro integrovaný zesilovač** - 48V			
Light Grey	*BT20A-PRO-EU-48V-LG*	*6976136960003*	**3 490 Kč**	**145 €**
Dark Grey	*BT20A-PRO-EU-48V-DG*	*6976136960164*	**3 490 Kč**	**145 €**
	Stereo zesilovač, čip Texas Instruments TPA3255. Korekce basů a výšek, snadné párování Bluetooth (SBC/AAC, dosah až 15 m). Výkon 2x 300W @ 4Ω, THD ≤ 0,005 %, SNR ≥ 108 dB, frekvenční rozsah 20 Hz – 20 kHz (±1,2 dB). Vstupy: Bluetooth 5.0 a RCA, výstup pre-out, impedance 2–8 Ω. Rozměry 127 × 127 × 25 mm. Součásti balení: BT anténa, napájecí adaptér, uživatelský manuál.			

DA převodníky / sluchátkové zesilovače

NEW 	**ZH1 – stolní DAC a sluchátkový zesilovač**			
	ZH1	*6976136961529*	**4 490 Kč**	**186 €**
	Stolní plně symetrický DAC a sluchátkový zesilovač s převodníkem ESS ES9039Q2M a USB procesorem XMOS XU316. Podpora PCM až 32 bit / 768 kHz a DSD512. Výkon až 2 × 2300 mW / 32 Ω přes symetrický výstup. Vstupy: USB, optický, koaxiální. Výstupy: 3,5mm, 4,4mm, 6,35mm a RCA. Podpora sluchátek 8–300 Ω, 3 úrovně gainu a AI Smart PEQ. 1,2" LCD displej a nastavitelné RGB podsvícení.			
	**C3 herní zvuková karta & DAC/Amp**			
	C3	*6976136961284*	**3 990 Kč**	**165 €**
	Herní DAC/AMP/externí zvuková karta pro PC a konzole v celohliníkovém šasi. 5° ergonomický sklon. Čipová sada XMOS (XU316 + CS43131 + 2× TPA6120), podpora PCM až 32 bit / 384 kHz, DSD256. Vstupy: optický, koaxiální, USB-C (možnost online aktualizace firmware), 3,5mm mikrofon (přímé ovládání hlasitosti). Výstupy: RCA (2 Vrms), 3,5mm sluchátka (výkon až 2× 320 mW / 16-32 Ω). Herní funkce: StepSense™, AI potlačení šumu mikrofonu až o 40 dB, 7.1 prostorový zvuk, EQ/presety přes webové rozhraní. USB-C napájení (DC 5V). Obsah balení: Y-rozdvojovací kabel, USB-A/C na USB-C, uživatelský manuál.			
	**MD3 MagDac přenosný DAC & sluch. zesilovač**			
Black	*MD3-B*	*6976136961208*	**3 990 Kč**	**165 €**
Silver	*MD3-S*	*6976136961215*	**3 990 Kč**	**165 €**
	Magnetický přenosný DAC/AMP. D/A převodník: ES9039Q2M, sluchátkový zesilovač: 4× ES9603Q, podpora PCM až 32 bit / 384 kHz a nativního DSD256. Kruhový 1,28" displej s možností personalizace pomocí obrázků, animací a emoji, magnetické uchycení pro MagSafe kompatibilní zařízení. Vstupy: 2x USB-C (Dekódování audia / Přenos obrázků / Nabíjení, aktualizace firmware). Výstupy: 3,5 mm (≥80mW ×2 @32Ω), 4,4 mm symetrické (≥180mW ×2 @32Ω). Impedance: 16–300 Ω. Frekvenční rozsah 20 Hz – 48 kHz. Hmotnost: 50g. Rozměr: 70×45×12 mm. Obsah balení: uživatelský manuál, adaptér USB-A, kabel USB-C na C.			

	SKU	EAN	DMOC Kč	DMOC EUR
	**ZH3 Stolní HiFi DAC se sluchátkovým zesilovačem**			
	ZH3	*6976136961000*	**5 390 Kč**	**220 €**
	DAC / sluchátkový zesilovač / předzesilovač v celokovovém těle s LCD displejem, čipy AKM4493SEQ, XMOS XU316 a čtyři OPA1612. Formáty PCM 768 kHz/32 bit a DSD512. Sluchátkové výstupy: 6,35mm (640 mW @ 32Ω ×2), 4,4mm symetrický (2570 mW @ 32 Ω ×2) s nastavením zisku. Vstupy: USB-C, koaxiální, optický, RCA. Výstupy: RCA, XLR. Trigger IN/OUT. Korekce basů a výšek, digitální filtry, Bypass režim. Rozměry: 50 x 162 x 155mm, součást balení: 6,35mm adaptér, DO, trigger kabel, USB-A/C kabel, napájecí adaptér, uživatelský manuál.			
	**DS3 Audio DAC sluchátkový zesilovač**			
Black	*DS3-B*	*6976136961093*	**2 490 Kč**	**99 €**
Silver	*DS3-S*	*6976136961109*	**2 490 Kč**	**99 €**
	Stylový přenosný USB-C DAC/sluchátkový zesilovač v lehkém kovovém těle, čip ES9039Q2M, podpora DSD512 a PCM 32bit/768kHz. Kompatibilní s iOS / Android / Windows / macOS. 2-kanálový a 7.1 prostorový zvuk, ideální také pro herní zážitek. Výstupy: 3,5 mm a symetrický 4,4 mm. MAXIMÁLNÍ výstupní výkon: 220 mW při 32 Ω. Vhodný pro sluchátka 16–300 Ω. Rozměry: 55 x 20 x 11mm. Součást balení: USB-C kabel, USB-C/A adaptér, uživatelský manuál.			
	**DS2 Audio DAC sluchátkový zesilovač**			
	HA-DS2-GRAY	*6976136960324*	**1 849 Kč**	**75 €**
	Kompaktní USB-C DAC/sluchátkový zesilovač v kovovém těle, dvojice čipů Cirrus Logic CS43131, podpora PCM 32bit/384 kHz a DSD256. Kompatibilní s iOS / Android / Windows / macOS. Výstupy: 3,5 mm a symetrický 4,4 mm s výkonem 128 mW / 170 mW @ 32 Ω, SNR ≥ 130 dB, THD < 0,0002 % a šumem < 1µV. Vhodný pro sluchátka 16–300 Ω. Hmotnost ~90 g. Součást balení: USB-C kabel, USB-C/A adaptér, uživatelský manuál.			
	**Q6 Mini stolní DAC**			
	Q6	*6976136960645*	**2 690 Kč**	**111 €**
	Kompaktní a robustní stolní DAC v hliníkovém těle, čip AKM AK4493S, procesor XMOS XU316 s operačním zesilovačem OPA1612. Formáty PCM 32bit/768 kHz a DSD512 (Windows, macOS i Linux). Vstupy: USB-C, optický a koaxiální. Výstupy: RCA, Sub. THD < 0,00012 %, SNR ≥ 121 dB, dynamický rozsah 121 dB. Napájení 5V/2A. Součást balení: USB-C kabel, napájecí kabel / adaptér, uživatelský manuál.			
	**ZD3 Symetrický Stereo DAC**			
	ZD3	*6976136960492*	**4 990 Kč**	**205 €**
	Plně symetrický DAC, předzesilovač s 1,5" OLED displejem. Čip ESS ES9039Q2M, procesor XMOS XU316. Podpora formátů PCM 32bit/768 kHz a DSD512. Vstupy: HDMI ARC, USB-B, optický, koaxiální, Bluetooth 5.0 (aptX HD/AAC/SBC). Výstupy: XLR, RCA. THD+N < 0,00008 %, dynamický rozsah ≥ 123 dB, Bypass režim, 12V trigger IN/OUT. Napájení DC 12V / 1,5A. Součást balení: BT anténa, napájecí adaptér, D.O, USB kabel (A>B), trigger kabel, uživatelský manuál.			

	SKU	EAN	DMOC Kč	DMOC EUR
	**K7 Herní DAC/Sluchátkový zesilovač**			
	K7	*6976136960584*	**4 990 Kč**	**205 €**
	Stylový DAC a sluchátkový zesilovač vhodný nejen k PC, ale i k herní konzoli. Otočné ovladače, přehledný displej. Celokovové šasi s potlačením EMI. Vhodný i pro náročnější sluchátka (výstupní výkon až 2100 mW). Čip AK4493S, procesor XMOS XU208 podporuje PCM 384 kHz / 32bit a DSD256. Vstupy: USB-C, optický, koaxiální, Bluetooth aptX HD/LL a 3,5mm mic-in. Výstupy: symetrický 4,4mm a 3,5mm, RCA. Součást balení: USB-A/C ↔ USB-C kabel, BT anténa, Y-splitter, napájecí adaptér 12V, uživatelský manuál.			
	**GR70 Lampový sluchátkový zesilovač a předzesilovač**			
	GR70	*6976136960904*	**5 390 Kč**	**220 €**
	Kompaktní lampový sluchátkový zesilovač, čtyři elektronky pro dvoustupňové zesílení. Podporuje režim nízké i vysoké impedance (16–300 Ω), vhodný pro většinu sluchátek. Výstupy: 6,35 mm a 3,5 mm, RCA. Vstup: RCA. Ovladač hlasitosti a korekce basů a výšek. Součást balení: 4× elektronka, 2× kryty elektronek, napájecí adaptér 12V/3A, uživatelský manuál.			

Přehrávače

NEW 	**DISC Nano CD přehrávač**			
	Black	*DISC NANO-B*	*6976136961444*	**2 890 Kč**	**120 €**
	Silver	*DISC NANO-S*	*6976136961499*	**2 890 Kč**	**120 €**
	Kompaktní přenosný CD přehrávač s D/A převodníkem Cirrus Logic CS43198 a sluchátkovým zesilovačem. Podpora: CDDA, CD-R/CD-RW. Výstupy: 3,5mm Jack/optický digitální výstup, symetrický 4,4mm Jack. Bluetooth pro bezdrátový poslech. ESP anti-shock ochrana proti přeskakování. Integrovaná baterie 800 mAh s nabíjením přes USB-C. Magnetický N52 kroužek kompatibilní s MagSafe držáky. Rozměry: 102 × 102 × 29 mm. Hmotnost 210 g.			
	**Merak CD Přehrávač**			
	MERAK CD PLAYER	*6976136961369*	**4 190 Kč**	**175 €**
	CD přehrávač / transport a sluchátkový zesilovač. Integrovaný D/A převodník CS43131. Fyzické CD (CDDA, CD-R / CD-RW) až PCM 16 bit / 96 kHz. Vstupy: USB-A umožňuje ripování CD (WAV) a přehrávání (MP3 / WAV / FLAC / AAC / APE / WMA) PCM 16 bit / 96 kHz. Aktualizace firmwaru skrze USB. Výstupy: 3,5mm sluchátkový výstup (16–300Ω), LINE out, optický výstup, 12V trigger. Funkce gapless playback, ESP anti-skip ochrana s 60s vyrovnávací pamětí. Odstup signálu od šumu: 124 dB. THD+N: 0,0009 %. Obsah balení: Kabel USB-A > USB-C, D.O. (IR), uživatelský manuál.			
	**S3 symetrický HiFi Streamer**			
	S3-G	*6976136960874*	**6 990 Kč**	**289 €**
	Hi-Res Audio Streamer / transport, DAC a předzesilovač. Integrovaný D/A převodník AKM 4493SEQ. Podpora rozlišení PCM až 32 bit / 384 kHz. Čipová sada Amlogic A113X + OPA1612. Symetrická analogová architektura s oddělenou digitální a analogovou částí. Ovládání pomocí firemní aplikace Fosi Audio App včetně ekvalizéru. Wi-Fi 6 dual-band 2,4/5 GHz, Ethernet 10/100M a Bluetooth 5.3. Streamovací protokoly Google Cast, AirPlay 2, DLNA, Spotify Connect, TIDAL Connect. Vstupy: RCA, Optický, HDMI eARC, LAN. Výstupy: XLR, RCA, Subwooferový, 12V trigger. Hmotnost 870q. Rozměry: 173x173x47mm. Obsah balení: Napájecí adaptér, Optický digitální kabel, uživatelský manuál, D.O.			

	SKU	EAN	DMOC Kč	DMOC EUR
	**S3 Lite síťový streamer a digitální transport**			
	S3 LITE	*6976136961338*	**5 690 Kč**	**235 €**
	Hi-Res Audio streamer / digitální transport pro externí DAC. Podpora PCM až 32 bit / 768 kHz přes USB, optický a koaxiální výstup až 24 bit / 192 kHz. Wi-Fi 6, Ethernet a Bluetooth 5.3. Ovládání přes Fosi Audio App včetně 10pásmového EQ. Podpora Google Cast, AirPlay 2, DLNA, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect a Roon Ready. Výstupy: USB-A, optický, koaxiální, 12V trigger. Rozměry: 147 × 147 × 33 mm. Hmotnost 507 g. Obsah balení: napájecí adaptér DC 12 V, optický kabel, BT dálkové ovládání a uživatelský manuál.			
Předzesilovače				
	**ZP3 předzesilovač**			
	ZP3	*6976136960836*	**5 490 Kč**	**225 €**
	Stereo předzesilovač s korekcí basů a výšek. Tříúrovňový High-Pass filtr (80/120 Hz/ Bypass), paměť hlasitosti pro každý vstup. Frekvenční odezva: 20 Hz–20 kHz (±0,2 dB), SUB 20–200 Hz. Vstupy: 2x RCA, 1x XLR. Výstupy: RCA, XLR a SUB. Trigger IN/OUT. Napájení AC 110–240 V. Součást balení: D.O, napájecí kabel, 12V trigger kabel, uživatelský manuál.			
	**P4 Mini Stereo předzesilovač**			
	P4	*6976136960607*	**2 890 Kč**	**120 €**
	Kompaktní stereo předzesilovač v hliníkovém šasi s korekcí basů a výšek. Bypass režim, tříúrovňový zisk, motorový analogový potenciometr. SNR ≥110 dB, dynamický rozsah ≥110 dB, THD+N ≤0,003 %, frekvenční odezva 20 Hz–20 kHz (±0,1 dB). Vstupy: 3x RCA. Výstupy: 1x RCA, 1x Pre-Out. Napájení 12 V / 1,5 A. Součást balení: D.O, napájecí adaptér 12 V, manuál.			
Sluchátka				
	Carbon 12 IEM sluchátka			
	CARBON12	*XXX*	**4 490 Kč**	**186 €**
	Hi-Res IEM sluchátka s 12mm dynamickým měničem a ultra-tenkou UTPT™ membránou z čistého karbonu. Dvoukomorová akustická konstrukce pro širokou scénu a čistý zvuk. Tělo z titanové slitiny TC4 s karbonovým čelním panelem. Frekvenční rozsah 20 Hz–40 kHz, impedance 37 Ω, citlivost 108 dB. Odpojitelný 0,78mm 2-pin kabel ze stříbřené bezkyslíkaté mědi. Hmotnost 7,5 g / sluchátko. Součástí balení výměnné nástavce a ladicí filtry.			
	IM4 Open-Back In-Ear Monitor			
Silver	*IM4-S*	*6976136961123*	**2 890 Kč**	**120 €**
Black	*IM4-B*	*6976136961116*	**2 890 Kč**	**120 €**
	IEM sluchátka s 10mm dynamickým měničem (N52 dual-magnet, dvoukomorová konstrukce) a berylliovou PU membránou. Otevřená zadní komora, tělo je z CNC hliníkové slitiny. Citlivost 109 dB, impedance 21Ω, frekvenční rozsah 20 Hz–20 kHz. Konektor 2-pin 0,78 mm a pozlacený 3,5mm jack. Hmotnost 7 g/ks. Součást balení: sluchátka, 4jádrový postříbřený kabel, pouzdro, návod, sada nástavců.			

	SKU	EAN	DMOC Kč	DMOC EUR
	**i5 Otevřená magnetoplanární sluchátka**			
	I5-44MM CABLE	*6976136960898*	**16 490 Kč**	**670 €**
	Sluchátka přes hlavu, ultratenká 97mm membrána, neodymové magnety. Membrána s nanovrstvou stříbrné slitiny. Ručně zpracované ořechové dřevo, CNC obráběný hliník, pravá ovčí kůže a ocelový hlavový most. Vícesměrné klouby náušníků. Součást balení: sluchátka i5, 4,4 mm audio kabel, redukce, uživatelský manuál.			
Gramofony				
	**Luna 3**			
	LUNA3	*6976136960829*	**9 990 Kč**	**410 €**
	Gramofon v moderním designu s akrylovým talířem (Ø300 mm). Přesný řemenový pohon (33/45 ot./min). Hliníkové raménko s přenoskou AT-VM95E. Stabilní provoz (Hall senzor). Signál-šum 65 dB, napájení 12 V DC. Součástí balení: akrylový talíř, podložka, řemen, headshell s přenoskou VM95E, protiváha, adaptér pro 45 ot./min, kryt proti prachu, napájecí adaptér, manuál. Rozměry 420 × 112 × 330 mm, hmotnost 3,5 kg.			
	**Box X5**			
	BOX X5	*6976136960553*	**3 390 Kč**	**140 €**
	Phono předzesilovač v hliníkovém šasi pro MM/MC přenosky se snadným ovládáním. 4 úrovně zesílení (38/48/56/66 dB), RIAA ekvalizace. Operační zesilovače OPA1612, nízkošumové rezistory (0,1 %), kvalitní fóliové kondenzátory a pozlacené RCA konektory. THD ≤ 0,009 %, SNR ≥ 92 dB, impedance MM: 47Ω, MC: 100Ω. Přepínač MM/MC, uzemňovací svorka. Vstupy: RCA, výstupy: RCA. Rozměry 104 × 165 × 36 mm, napájení 16V / 1A. Součást balení: napájecí adaptér, uživatelský manuál.			
Ostatní komponenty				
NEW 	**PSU20 lineární napájecí zdroj 5/12/15 V**			
	PSU20	*6976136961482*	**5 890 Kč**	**245 €**
	Lineární napájecí zdroj pro Hi-Fi komponenty se třemi plně oddělenými výstupy. Toroidní transformátor s výkonem až 100 W a nízkým zvlněním až 0,1 mV. Výstupy: DC 1 12/15 V – 20 W, DC 2 5/12 V – 15 W a USB-A 5 V / 1 A. Samostatná filtrace, regulace a ochrana pro každý kanál. Ochrana proti přehřátí, přepětí a nadproudu, aktivní chlazení od 55 °C. Vstupní napětí 115/230 V AC.			
	**LC30 přepínač repro/zesilovačů s VU metry**			
Yellow	*LC30-Y*	*6976136960331*	**4 290 Kč**	**175 €**
Black	*LC30-B*	*6976136960430*	**4 590 Kč**	**185 €**
	Kompaktní přepínač zesilovačů a reprosoustav s VU metry. Umožňuje připojit 2 zesilovače k 2 párům pasivních reproduktorů a snadno mezi nimi přepínat (A/B testování). Podporuje Class A, AB, B, D i lampové zesilovače, výkon až 250W @ 4Ω na kanál. VU metry (85 × 45 mm) s 5 úrovněmi podsvícení. Ochranné rezistory (390Ω), kvalitní repro terminály a robustní celokovové šasi. Rozměry: 237x144x75mm, hmotnost: 1,6kg. Napájení DC 5V. Součást balení: D.O, USB-C napájecí kabel, uživatelský manuál.			

	SKU	*EAN*	*DMOC Kč*	*DMOC EUR*
	**Music Rhythm Visualizer Light**			
	AH-01A	*6976136960911*	**1 590 Kč**	**65 €**
	Zvuk-reaktivní LED vizualizér vytváří pohlcující audiovizuální zážitek s vestavěným mikrofonem v celokovovém provedení. Jednoduché zapojení a okamžité použití. 4 světelné režimy, dvoupásové LED pole po 48 RGB diodách. Nastavitelná citlivost, barvy a rychlost efektů, napájení 5 V přes USB. Součást balení: 2x LED, 2x ochranná trubice, napájecí USB kabel.			

U výrobků zakoupených spotřebitelem se práva z vadného plnění řídí platnými právními předpisy. Spotřebitel může vůči prodávajícímu uplatnit práva z vady, která se projeví v době dvou let od převzetí zboží. U obchodních partnerů a ostatních kupujících, kteří nejsou spotřebiteli, se podmínky odpovědnosti za vady a případné záruky řídí příslušnou smlouvou, obchodními podmínkami nebo individuální dohodou. Servisní a distribuční podpora společnosti PERFECT SOUND GROUP s.r.o. se vztahuje pouze na výrobky pocházející z oficiální distribuční sítě PERFECT SOUND GROUP s.r.o. Případná prodloužená nebo výrobcem poskytovaná záruka se řídí podmínkami stanovenými pro konkrétní výrobek, značku nebo záruční program.

Uvedené ceny a informace jsou platné ke dni vydání ceníku. Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen, produktů, technických parametrů a dalších údajů bez předchozího upozornění. Vyhrazujeme si rovněž právo na opravu případných tiskových, typografických nebo jiných zjevných chyb.

Dostupnost jednotlivých položek se může v průběhu platnosti ceníku měnit. Uvedení produktu v ceníku nezaručuje jeho okamžitou skladovou dostupnost.

DMOC – doporučená maloobchodní cena za kus nebo pár dle konkrétního produktu. DMOC je uvedena v Kč včetně DPH a v EUR včetně DPH.

U výrobků, na které se vztahuje povinnost úhrady recyklačního příspěvku, je tento příspěvek účtován dle aktuální sazby příslušného kolektivního systému. Výše recyklačního příspěvku je uváděna samostatně v souladu s platnými právními předpisy a je součástí celkové ceny výrobku.

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. plní zákonné povinnosti související s obaly a obalovými odpady prostřednictvím autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. Náklady související s plněním těchto povinností jsou zohledněny v cenách výrobků a nejsou účtovány jako samostatný obalový poplatek.

Případné náklady na dopravu, nadstandardní logistické služby nebo jiné služby se řídí aktuálními obchodními podmínkami nebo individuální dohodou s obchodním partnerem.