

KEF



Maloobchodní ceník KEF Premium**

1 / 8 / 2026

Výhradní zastoupení výrobků KEF pro území ČR a SK

Perfect Sound Group s.r.o.

Čerčanská 640/30

140 00 Praha 4 - Krč

tel: +420 722 960 690

ludvik.zabak@perfectsoundgroup.cz

www.perfectsoundgroup.cz

Perfect—sound group



Triumfální forma spojení umění a zábavy tvoří Muon snad nejvýjimečnější reprodukcí, jakou si lze vůbec jen představit.

4-pásmová podlahová reprodukcí; osazení měničů: 6x 250mm LF, 1x 250mm LMF, nová generace Uni-Q systému: 1x 125mm MF + 1x 25mm HF; kmit. rozsah: 25Hz(20Hz/-6dB)-60kHz; dopor.zes. 100-400W; citlivost: 90dB; impedance: 4Ω; rozměry VxŠxH: 2000x600x380mm; hmotnost: 115kg;

LIMITOVANÁ VÝROBA 100 párů

Polished Aluminium
(vysoce leštěný hliník)

1 **114 000
EUR**

BLADE ONE META

Handmade by England

barva**

ks DMOC/ks/RP**



Nadčasový design a nové technologie budoucnosti spojené sedmi letým vývojem doladění zvukové dokonalosti představuje Blade! A nyní nová vylepšená verze META.

3-pásmová bass-reflexová podlahová reprodukcí; osazení měničů: 4x225mm LF (revoluční "force cancelling" systém), nová 12. generace Uni-Q® s technologií MAT™: 1x125mm MF+ 1x25mm HF(MAT); kmit. rozsah(+/-3dB): 35Hz(27Hz/-6db)-35kHz; dopor.zes. 50-400W; citlivost: 88dB; impedance: 4Ω/min.2,8Ω; rozměry VxŠxH: 1590x363x540mm (vč. podstavce); hmotnost: 57,2kg

arctic white/ champagne
piano black/ grey
frosted blue / blue
charcoal grey/ bronze
racing red / grey
piano black/ copper
charcoal grey/ red
frosted blue/ bronze

1 **484 500**

doporučená cena za pár: 969 000kč

na obrázku provedení: "piano black / grey"

BLADE TWO META

Handmade by England

barva**

ks DMOC/ks/RP**



Z originálu prototypu Concept Blade vychází menší verze Blade Two nově ve vylepšené verzi META, jehož identickým středobodem je "single apparent source" slučující nejen unikátní novou 12. generaci Uni-Q® systému s MAT™, ale i symetricky osazené basové měniče, jejichž všechny akusticky vystředěné centry (basy/střed/výšky) vychází z jednoho bodu v prostoru.

3-pásmová bass-reflexová podlahová reprodukcí; osazení měničů: 4x165mm LF (revoluční "force cancelling" systém), nová 12. generace Uni-Q® s technologií MAT™: 1x125mm MF+ 1x25mm HF(MAT); kmit. rozsah (+/-3dB): 33Hz(30Hz/-6db)-35kHz; dopor.zes. 50-400W; citlivost: 86dB; impedance: 4Ω/min.3,2Ω; rozměry VxŠxH: 1461x338x475mm (vč. podstavce); hmotnost: 35,5kg

arctic white/ champagne
piano black/ grey
frosted blue / blue
charcoal grey/ bronze
racing red / grey
piano black/ copper
charcoal grey/ red
frosted blue/ bronze

1 **359 500**



na obrázku provedení: "arctic white/ champagne"

doporučená cena za pár: 719 000kč

** barevnou úpravu lze u modelů Blade One Meta a Blade Two Meta s příplatkem k základní ceně dodat v libovolné barvě dle nabídky firem Pantone/RAL nebo dle dodání vlastního vzorku barvy. Povrchová úprava je lesklá nebo matná. Měnič Uni-Q lze zvolit z nabídky provedení: Champagne / Copper / Bronze / Grey / Blue / Red.



Reference 5 Meta

Vylepšená řada Reference s nejnovější 12.generací koncentrického systému Uni-Q® a revoluční technologií MAT™.

3-pásmová bass-reflexová podlahová reprosoustava; měniče: 4x165mm LF, Uni-Q systém: 1x125mm MF, 1x25mm HF; kmit. rozsah (+/-3dB): 40Hz(25Hz/-6dB)-35kHz; dopor.zes. 50-400W; citlivost: 88dB; impedance: 4Ω/min.3,2Ω; rozměry VxŠxH: 1350x205x462mm (bez podstavce), 1402x323x467mm (vč. podstavce); hmotnost: 60,2kg

satin walnut/ silver

gloss white / blue

gloss white / champagne 1 295 000

gloss black / grey

gloss black / cooper

doporučená cena za pár: 590 000kč

na obrázku provedení: "satin walnut/ silver"

volitelné příslušenství

REF 5 GRILLE Pack / sada (2x5ks) magnetických mřížek

black

set

7 390



Reference 3 Meta

Vylepšená řada Reference s nejnovější 12.generací koncentrického systému Uni-Q® a revoluční technologií MAT™.

3-pásmová bass-reflexová podlahová reprosoustava; měniče: 2x165mm LF, Uni-Q systém: 1x125mm MF, 1x25mm HF; kmit. rozsah (+/-3dB): 43Hz(28Hz/-6dB)-35kHz; dopor.zes. 50-300W; citlivost: 86dB; impedance: 4Ω/min.3,2Ω; rozměry VxŠxH: 1155x205x462mm (bez podstavce), 1207x323x467mm (vč. podstavce); hmotnost: 51,3kg

satin walnut/ silver

gloss white / blue

gloss white / champagne 1 199 000

gloss black / grey

gloss black / cooper

gloss black / cooper

doporučená cena za pár: 398 000kč

na obrázku provedení: "gloss black/ copper"

volitelné příslušenství

REF 3 GRILLE Pack / sada (2x3ks) magnetických mřížek

black

set

6 190



Reference 1 Meta

Vylepšená řada Reference s nejnovější 12.generací koncentrického systému Uni-Q® a revoluční technologií MAT™.

3-pásmová bass-reflexová policová reprosoustava; měniče: 1x165mm LF, Uni-Q systém: 1x125mm MF, 1x25mm HF; kmit. rozsah (+/-3dB): 45Hz(30Hz/-6dB)-35kHz; dopor.zes. 50-200W; citlivost: 85dB; impedance: 4Ω/min.3,2Ω; rozměry VxŠxH: 440x205x422mm; hmotnost: 18,2kg

satin walnut/ silver

gloss white / blue

gloss white / champagne 1 130 500

gloss black / grey

gloss black / cooper

doporučená cena za pár: 261 000kč

na obrázku provedení: "gloss black/ grey"

volitelné příslušenství

S-RF1 Reference Stand / stojan, popis viz sekce příslušenství

black

2*

32 900

white

za pár

REF 1 GRILLE Pack / sada (2x2ks) magnetických mřížek

black

set

3 190



Reference 2 Meta

Vylepšená řada Reference s nejnovější 12.generací koncentrického systému Uni-Q® a revoluční technologií MAT™.

3-pásmová uzavřená centrální reprosoustava; 2x165mm LF, 1x125mm MF, 1x25mm HF; kmit. rozsah (+/-3dB): 80Hz(46Hz/-6dB)- 35kHz; dopor.zes. 50-300W; citlivost: 86dB; impedance: 4Ω/min.3,2Ω; rozměry VxŠxH: 205x630x335mm; hmotnost: 22,8kg

satin walnut/ silver

gloss white / blue

gloss white / champagne 1 161 000

gloss black / grey

gloss black / cooper

na obrázku provedení: "gloss white/ champagne"

volitelné příslušenství

REF 2 GRILLE Pack / sada (3ks) magnetických mřížek

black

set

2 490

Reference 4 Meta

Vylepšená řada Reference s nejnovější 12.generací koncentrického systému Uni-Q® a revoluční technologií MAT™.

3-pásmová bass-reflexová centrální reprosoustava; 4x165mm LF, 1x125mm MF, 1x25mm HF; kmit. rozsah (+/-3dB): 48Hz(33Hz/-6dB)- 35kHz; dopor.zes. 50-400W; citlivost: 88dB; impedance: 4Ω/min.3,2Ω; rozměry VxŠxH: 205x1090x463mm; hmotnost: 45,2kg

satin walnut/ silver

gloss white / blue

gloss white / champagne 1 211 000

gloss black / grey

gloss black / cooper

na obrázku provedení: "gloss white/ blue"

volitelné příslušenství

Reference 4c stand / stojan, popis viz sekce příslušenství

satin black

1

31 900

REF 4 GRILLE Pack / sada (5ks) magnetických mřížek

black

set

4 390



R11 Meta

3-pásmová bass-reflexová podlahová reproduktora; nejnovější 12. generace Uni-Q® s technologií MAT™ (Metamaterial Absorption Technology); měniče: 4x165mm LF, 1x125mm MF, 1x25mm HF; kmit. rozsah: 46Hz-28kHz(+/-3dB), 30Hz-50kHz/-6dB; dopor.zes. 15-300W; citlivost: 90dB; impedance: 4Ω(min.3,2Ω); rozměry vč. terminálů: 1249x200x384mm (bez podstavce), 1296x311x384mm (vč. podstavce); hmotnost: 36,5kg/ks

gloss black
gloss white 1 **84 500**
walnut

doporučená cena za pár: 169 000kč

příslušenství: magnetická perforovaná mřížka (dle provedení - černá/ šedá/ hnědá), bassreflexové ucpávky, sada podstavců vč. hrotů, podložek a nářadí pro seřízení do roviny



R7 Meta

3-pásmová bass-reflexová podlahová reproduktora; nejnovější 12. generace Uni-Q® s technologií MAT™ (Metamaterial Absorption Technology); měniče: 2x165mm LF, 1x125mm MF, 1x25mm HF; kmit. rozsah: 48Hz-28kHz(+/-3dB), 33Hz-50kHz/-6dB; dopor.zes. 15-250W; citlivost: 88dB; impedance: 4Ω(min.3,2Ω); rozměry vč. terminálů: 1062x200x384mm (bez podstavce), 1109x311x384mm (vč. podstavce); hmotnost: 29,3kg/ks

gloss black
gloss white 1 **65 000**
walnut
gloss titanium SE

doporučená cena za pár: 130 000kč

příslušenství: magnetická perforovaná mřížka (dle provedení - černá/ šedá/ hnědá), bassreflexové ucpávky, sada podstavců vč. hrotů, podložek a nářadí pro seřízení do roviny



R5 Meta / Nedostupný model

3-pásmová bass-reflexová podlahová reproduktora; nejnovější 12. generace Uni-Q® s technologií MAT™ (Metamaterial Absorption Technology); měniče: 2x130mm LF, 1x125mm MF, 1x25mm HF; kmit. rozsah: 52Hz-28kHz(+/-3dB), 38Hz-50kHz/-6dB; dopor.zes. 15-200W; citlivost: 87dB; impedance: 4Ω(min.3,2Ω); rozměry vč. terminálů: 1025x175x344mm (bez podstavce), 1072x272x344mm (vč. podstavce); hmotnost: 24,5kg/ks

gloss black
gloss white 1 **44 500**
walnut

doporučená cena za pár: 89 000kč

příslušenství: magnetická perforovaná mřížka (dle provedení - černá/ šedá/ hnědá), bassreflexové ucpávky, sada podstavců vč. hrotů, podložek a nářadí pro seřízení do roviny



R3 Meta

3-pásmová bass-reflexová policová reproduktora; nejnovější 12. generace Uni-Q® s technologií MAT™ (Metamaterial Absorption Technology); měniče: 1x165mm LF, 1x125mm MF, 1x25mm HF; kmit. rozsah: 58Hz-28kHz(+/-3dB), 38Hz-50kHz/-6dB; dopor.zes. 15-180W; citlivost: 87dB; impedance: 4Ω(min.3,2Ω); rozměry vč. terminálů: 422x200x336mm; hmotnost: 12,4kg/ks

gloss black
gloss white 2* **29 500**
walnut
gloss indigo SE

doporučená cena za pár: 59 000kč

příslušenství: magnetická perforovaná mřížka (dle provedení - černá/ šedá/ hnědá /modrá), bassreflexová ucpávka, sada lepicích podložek

volitelné příslušenství

S3 Floor Stand / stojan, popis viz sekce příslušenství

grey
white 2* **19 900**
indigo matte za pár



R6 Meta

3-pásmová uzavřená centrální reproduktora; nejnovější 12. generace Uni-Q® s technologií MAT™ (Metamaterial Absorption Technology); lze použít v konfiguraci LCR (levý-centrální- pravý); měniče: 2x165mm LF, 1x125mm MF, 1x25mm HF; kmit. rozsah: 62Hz-28kHz(+/-3dB), 55Hz-50kHz/-6dB; dopor.zes. 15-250W; citlivost: 88dB; impedance: 4Ω(min.3,2Ω); rozměry vč. terminálů: 200x625x339mm; hmotnost: 17,8kg

gloss black
gloss white 1 **46 900**
walnut

příslušenství: magnetická perforovaná mřížka (dle provedení - černá/ šedá/ hnědá), sada lepicích podložek



R2 Meta

3-pásmová uzavřená centrální reproduktora; nejnovější 12. generace Uni-Q® s technologií MAT™ (Metamaterial Absorption Technology); lze použít v konfiguraci LCR (levý-centrální- pravý); měniče: 2x130mm LF, 1x125mm MF, 1x25mm HF; kmit. rozsah: 67Hz-28kHz(+/-3dB), 58Hz-50kHz/-6dB; dopor.zes. 15-200W; citlivost: 87dB; impedance: 4Ω(min.3,2Ω); rozměry vč. terminálů: 175x550x309mm; hmotnost: 15,4kg

gloss black
gloss white 1 **36 900**
walnut

příslušenství: magnetická perforovaná mřížka (dle provedení - černá/ šedá/ hnědá), sada lepicích podložek

R series Meta

model / popis

barva

ks DMOC/ks/RP

R8 Meta

2-pásmová uzavřená reproduktory je určena především pro vícekanálové domácí kino jako prostorová či zadní reproduktory (příprava uchycení na zeď), jako rozšíření prostorového zvuku Dolby Atmos lze umístit na horní stěnu jiné reproduktory a pomocí odrazu od stropu vytvořit 3D zvuk; nejnovější 12. generace Uni-Q® s technologií MAT™ (Metamaterial Absorption Technology); měniče: 1x130mm MF/LF, 1x25mm HF; kmit. rozsah: 97Hz-17,5kHz(+/-3dB), 88Hz-19,5kHz/-6dB; dopor.zes. 25-150W; citlivost: 85dB; impedance: 4Ω(min.3,2Ω); rozměry vč. terminálů: 174x175x259mm; hmotnost: 4,5kg/ks

gloss black

gloss white

walnut

2*

21 250

doporučená cena za pár: 42 500č

příslušenství: magnetická mřížka s černou textilií, sada lepicích podložek

LS60 Wireless

Active system

barva

ks DMOC/pár/RP

LS60W - k 60. výročí je uveden revoluční, moderní a audiofilní aktivní Hi-Fi systém ALL IN ONE (podlahová reproduktory/ zesilovač/ streamer); vestavěný trojitý zesilovač - 2x500W /LF/class D - 2x100W/MF/class D - 2x100W /HF/class AB; nastavení zvuku dle místnosti (DSP/EQ); 3-pásmová bass-reflexová reproduktory, osazená Uni-Q® s technologií MAT™ (Metamaterial Absorption Technology): HF 19mm, MF 100mm; **Uni-Core Force Canceling Driver**: LF 4x135mm; 26Hz-36kHz(-6dB); konektivita/vstupy: 1x HDMI (eARC, 192kHz/24bit), 1x koaxiální digitální RCA (192kHz/24bit), 1x optický digitální TOSLINK(96kHz/24bit), 1x RJ45 ethernet(CAT 6 kabel, 384kHz/24bit, DSD, MQA), Wi-Fi (2.4GHz nebo 5GHz), Bluetooth 4.2, 1x RCA analogový vstup; 2x RCA subwoofer výstup; rozměry vč.podstavce: 1090x212x394mm; rozměry bez podstavce: 1042x130x321mm; hmotnost: 31,2kg/ks

carbon black

mineral white

titanium grey

1*

136 990

příslušenství: 2x napájecí kabel 2m; 1x Cat 6 kabel 3m/propojení levá-pravá reproduktory; sada hrotů a podložek; 1x DO/dálkový ovladač; návod k rychlému zapojení

LS Luxe Wireless

Active system

barva

ks DMOC/pár/RP

LS Luxe - akustika kabinetu jako socha luxusního aktivního systému je uměleckým dílem navrženým Rossem Lovegrovem, systém spojuje unikátní nový 6,5" koncentrický měnič 12. generace Uni-Q® s MAT™ (Metamaterial Absorption Technology) a VECO (Velocity Control Technology) pokročilou technologií zdokonalující reprodukci v jakémkoliv prostředí; aktivní Hi-Fi systém ALL IN ONE (reproduktory/ zesilovač/ streamer); vestavěný dvojitý zesilovač - 2x280W/LMF/class D - 2x100W/HF/class AB; nastavení zvuku místnosti Room EQ DSP/ více úrovní režimu(normal/expert+sub); 2-pásmová bass-reflexová reproduktory, osazená Uni-Q® s technologií MAT™ (Metamaterial Absorption Technology): HF 25mm, LMF 165mm; 35Hz-47kHz(-6dB); konektivita/vstupy: 1x HDMI (eARC, 192kHz/24bit), 1x koaxiální digitální RCA (192kHz/24bit), 1x optický digitální TOSLINK(96kHz/24bit), 1x RJ45 ethernet(CAT 6 kabel, 384kHz/24bit, DSD), Wi-Fi (2.4GHz nebo 5GHz), Bluetooth 5.3, 1x jack 3,5mm analogový vstup; výstupy: 2x RCA subwoofer, 1x USB-C (napájení max. 5V/2A); rozměry/VxŠxH: 298x223x336mm; hmotnost: 20kg/set

dusk titan

eclipse black

mineral white

2*

99 000

příslušenství: 2x napájecí kabel 2m; 1x Cat 6 kabel 3m/propojení levá-pravá reproduktory; 1x HDMI kabel 2m; 1x C3 Remote /dálkový ovladač; 2x AAA baterie; návod k rychlému zapojení

volitelné příslušenství

S-Luxe Floor Stand / stojan, popis viz sekce příslušenství

slate grey

2*

21 990/za pár

LS50 Wireless II

Active system

barva

ks DMOC/pár/RP

aktivní Hi-Fi systém ALL IN ONE (reproduktory/ zesilovač/ streamer); vestavěný dvojitý zesilovač - 2x280W /LF/class D - 2x100W /HF/class AB; nastavení zvuku dle místnosti (DSP/EQ); 2-pásmová bass-reflexová reproduktory, osazená Uni-Q® s technologií MAT™ (Metamaterial Absorption Technology): HF 25mm, LF/MF 130mm; 40Hz-45kHz(-6dB); konektivita/vstupy: 1x HDMI (eARC, 192kHz/24bit), 1x koaxiální digitální RCA Phono (192kHz/24bit), 1x optický digitální TOSLINK(96kHz/24bit), 1x RJ45 ethernet(CAT 6 kabel, 384kHz/24bit, DSD, MQA), Wi-Fi (2.4GHz nebo 5GHz), Bluetooth 4.2, 1x analogový vstup 3,5mm stereo jack; 2x RCA subwoofer výstup; dotykový ovládací panel; rozměry: 305x200x311mm; hmotnost: 10,1kg/ks

carbon black

mineral white

moss green

sand shell

2*

61 990

příslušenství: 2x napájecí kabel 2m; 1x Cat 6 kabel 3m/propojení levá-pravá reproduktory; 1x DO/ dálkový ovladač; návod k rychlému zapojení

volitelné příslušenství

S2 Floor Stand / stojan, popis viz sekce příslušenství

2*

12 490/za pár

C3 remote control / dálkové ovládání v prémiovém, intuitivním designu s hliníkovým horním panelem; podsvětlená tlačítka; programovatelná funkce "Obľíbené"(tlačítko CX); LED pro vizuální zpětnou vazbu ovládání; vylepšený IR s signál pro větší vzdálenost a širší úhel ovládání; určené pro **LS60W / LS50W II / LSX II** (nepodporuje CX funkci) / **LSX II LT** (nepodporuje CX funkci a AUX); v balení 2x AAA baterie; rozměry: 185x44x18mm / 0,1kg

2 850

K Stream cable / Ethernet CAT 6 kabel pro modely LS60W a LS50WII; propojovací kabel mezi primární a sekundární reproduktory s konektory RJ45; individuálně i celkově stíněné, vysokorychlostní bezkyslíkaté měděné vodiče a pozlacené kontakty; dvě barevné provedení, **délka 8m**

white with copper

titanium with copper

3 990

XIO	SOUNDBAR Active system	barva	ks	DMOC / RP
		slate black		56 990
		silver grey		

soundbar jednotka vybavena 12ti zesilovači Class D třídy napájí 12 speciálně vyvinutých měničů k plnohodnotné prostorové reprodukci v unikátním designu: 6x50mm Uni-Q MX pro střední/vysoké kmitočty, 2x50mm širokopásmový reproduktor, 4x oválný basový měnič 50x180mm; kmit.rozsah: 34Hz-20kHz/+/-3dB; konfigurac 5.1.2 podporuje audio formáty Dolby Atmos/DTS:X/360 Reality Audio/MPEG-H/FLAC/WAV/AIFF/ALAC/AAC/ WMA/MP3/M4A/LPCM/Ogg Vorbis; streamovací služby: Spotify/Tidal/QPlay/Qobuz/Deezer/Amazon Music/Internetové rádio; vstupy: 1x HDMI 2.1eARC(192kHz/24bit), 1x dig.optický(96kHz/24bit, 1x RJ45(384kHz/24bit), 1x USB-C(servisní účely); výstupy: bezdrátový subwoofer, 1x RCA sub; bezdrátová konektivita: KEF Connect/AirPlay/Google Cast/UPnP/Bluetooth 5.3; ovládání pomocí horního panelu, dálkového ovladače, KEF Connect app; kalibrace zvuku dle umístění na polici anebo na zeď; rozměry: 70x1210x165mm; hmotnost: 10,5kg.

příslušenství: **dálkový ovladač, AAA baterie, HDMI kabel, napájecí kabel, motáží sada, motáží šablona**

volitelné příslušenství	KW2 RX receiver / samostatný přijímač KW2 RX navržený pro bezdrátové připojení subwooferu k jednotce XIO, dosah až 15m	black	ks	4 590
-------------------------	---	-------	----	--------------

LS50 Meta	Limited series Mini Monitor	barva	ks	DMOC/kus/RP
		carbon black		2* 18 690 / ks
		mineral white		
		moss green		
		sand shell		
		titanium grey / omezené množství		
		doporučená cena za pár: 37 380kč		

legendární, ultimativní kompaktní monitor s novou 12. generací koncentrického Uni-Q® měniče s aplikací revoluční technologie MAT™ (Metamaterial Absorption Technology); 2-pásmová bass-reflexová policová reprosoustava; měniče: 1x130mm LF/MF, 1x25mm HF; kmit.rozsah: 47Hz-45kHz/-6dB; dopor.zes. 40-100W; citlivost: 85dB; impedance: 8Ω/min.3,5Ω; rozměry VxŠxH: 302x200x281mm; hmotnost: 7,8kg/ks



volitelné příslušenství

S2 Floor Stand / stojan, popis viz sekce příslušenství

2* **12 490**/za pár

Subwoofers	model / popis	barva	ks	DMOC / RP
	KC62	carbon black		1 44 490
	aktivní subwoofer v malém ultra kompaktním provedení a s velkým výkonem; revoluční Uni-Core™ technologie , uzavřená hliníková ozvučnice; 2x165mm LF; 11Hz-200Hz(+/-3dB); integrovaný zesilovač 2x500W (Class D); max SPL 105dB; optimální místnost: 5-50m²; rozměry: 246x256x248mm; hmotnost: 14kg	mineral white		
		titanium grey		
				

KC62

aktivní subwoofer v malém ultra kompaktním provedení a s velkým výkonem; **revoluční Uni-Core™ technologie**, uzavřená hliníková ozvučnice; 2x165mm LF; 11Hz-200Hz(+/-3dB); integrovaný zesilovač 2x500W (Class D); max SPL 105dB; optimální místnost: 5-50m²; rozměry: 246x256x248mm; hmotnost: 14kg

	KC92	gloss black	1	66 990
	aktivní subwoofer, uzavřená ozvučnice s technologií Force Cancellation; 2x225mm LF; 11Hz-200Hz(+/-3dB); integrovaný zesilovač 2x500W (Class D); max SPL 110dB; optimální místnost: 10-100m²; rozměry: 352,5x330x360,5mm; hmotnost: 20kg	gloss white		
volitelné příslušenství	KW1 wireless subwoofer / popis viz sekce příslušenství / pro modely Kube8MIE / Kube10MIE / Kube12MIE / Kube15MIE / KC62 / KC92	black	set	6 390

KC92

aktivní subwoofer, uzavřená ozvučnice s technologií Force Cancellation; 2x225mm LF; 11Hz-200Hz(+/-3dB); integrovaný zesilovač 2x500W (Class D); max SPL 110dB; optimální místnost: 10-100m²; rozměry: 352,5x330x360,5mm; hmotnost: 20kg

KW1 wireless subwoofer / popis viz sekce příslušenství / pro modely Kube8MIE / Kube10MIE / Kube12MIE / Kube15MIE / KC62 / KC92

volitelné příslušenství

		deep piano black	1	185 000
---	--	------------------	---	----------------

Reference 8b Sub

aktivní subwoofer, uzavřená ozvučnice; měniče: 2x225mm LF; frekvenční odezva: 24Hz(+/-3dB), 18Hz(-6dB); integrovaný zesilovač 2x500W (class D) a procesor DSP s ovládací sekci; nastavení frekvence: 40-160Hz; vstupy: RCA, XLR, reproterminály; linkový výstup: RCA; vnitřní objem: 23l; rozměry VxŠxH: 398x365x429mm; hmotnost: 35kg

Příslušenství	model / popis	barva	ks	DMOC
		carbon black	2*	32 900 za pár
		mineral white		

S-RF1 floor stand

precizní design stojanů navržený pro Reference 1 Meta; příprava uchycení reprosoustavy k základně (vč. šroubů v balení) i skryt kabeláž skrze stojan; možnost vyplnění vhodným materiálem pro lepší stabilitu; rozměry: horní základna/336x175mm, spodní základna/387x260mm; výška vč.hrotů a podložek: 542mm; hmotnost: 7,95kg/ks

Příslušenství	model / popis	barva	ks	DMOC
	S3 floor stand stojan pro policovou reprodukcii, design i výška stojanu je uzpůsobena pro R3 Meta (příprava otvorů v horní základně pro uchycení R3 Meta, vč. šroubů v balení), lze použít i pro jiné policové KEF reprodukcii; elegantní provedení s možností schovat kabely uvnitř stojanu a vyplněním nohy stojanu vhodným materiálem pro další stabilitu; hliníková robustní konstrukce; součástí je sada nastavitelných hrotů a ochranných podložek; rozměry: horní základna/252x175mm, spodní základna/387x260mm, výška vč.hrotů: 542mm; hmotnost: 6,7kg/ks	slate grey mineral white indigo matte SE	2*	19 900 za pár
	S-Luxe floor stand nekompromisní akustický základ tvoří stojany navržené pro systém LS Luxe; příprava uchycení reprodukcii k základně (vč. šroubů v balení) i skrytí kabeláž skrzej stojan; možnost vyplnění vhodným materiálem pro zvýšení stability stojanů - vnitřní objem vyplněn pro jeden stojan jsou 2 litry; rozměry: horní základna/173x120mm, spodní základna/350x270mm; výška vč.hrotů a podložek: 628mm; hmotnost: 6,8kg/ks.	slate grey	2*	21 990 za pár
	S2 floor stand stojan pro policovou reprodukcii, ideální pro LS50 Meta / LS50wireless II (příprava otvorů v horní základně pro uchycení LS modelů, vč. šroubů v balení), lze použít i pro jiné policové KEF reprodukcii; elegantní a jednoduchý design s možností schovat kabely uvnitř stojanu; kombinace oceli (desky) a hliníku (noha); součástí je sada nastavitelných hrotů a ochranných podložek; rozměry: horní základna/190x154mm, spodní základna/308x226mm, výška vč.hrotů: 657mm; váha: 4,85kg/ks	mineral white carbon black titanium grey royal blue	2*	12 490 za pár
	KW1 wireless subwoofer (TX/RX system) sada pro bezdrátový přenos signálu pro modely subwooferu KEF: Kube8b / Kube10b / Kube12b / KC62 / KF92; přenáší hi-res audio až do 24bit/48kHz s rozsahem 10Hz-20kHz; dosah až 15m; rozměry vysílače: 21,4x72x79,5mm; rozměry přijímače: 27x37x72mm sada obsahuje: vysílač TX(napájení 5V DC 1A přes Micro USB vstup), přijímač RX(napájení přes "Expansion port" přímo na subwooferu), RCA kabel, Y adaptér RCA, kabel MicroUSB/USB A, šroubky pro uchycení přijímače na subwoofer	black	set	6 390
	KW1 RX receiver samostatný přijímač RX pro připojení druhého subwooferu k sadě KW1 wireless subwoofer	black	ks	3 290
Custom installation series / Ci vestavné reproduktory pro zakázkovou montáž <i>Ci / Reference Handmade by England</i>				
Ci5160REFM THX - Reference série / THX Extreme Home Theatre				
	unikátní vestavný model série REFERENCE s nejnovější 12. generací Uni-Q a novou technologií MAT™(Metamaterial Absorption Technology), první repro KEF Ci s certifikací THX® Dominus, určený pro instalaci nejvyšší zvukové kvality stereofonní i vícekanálové reprodukce; 3-pásmová reprodukcii s precizní a robustní hliníkovou konstrukcí; měniče: 1x125mm Uni-Q (125mm MF, 25mm HF); 4x160mm LF; doporučený zesilovač: 50-500W; 40Hz-28kHz; 92dB; 4Ω; rozměry 1070x230x105,7mm; montážní otvor: 1052x209mm; montážní hloubka: 99mm; objem zadního boxu: doporučený 90l/ minimální 40l; hmotnost: 21,7kg/ks	černé provedení, bílá mřížka	1	274 900
volitelné příslušenství	volitelná černá textilní mřížka	black	1	3 990
Ci3160REFM THX - Reference série / THX Extreme Home Theatre				
	unikátní vestavný model série REFERENCE s nejnovější 12. generací Uni-Q a novou technologií MAT™(Metamaterial Absorption Technology), s certifikací THX® Ultra; určený pro instalaci nejvyšší zvukové kvality stereofonní i vícekanálové reprodukce; 3-pásmová reprodukcii s precizní a robustní hliníkovou konstrukcí; měniče: 1x125mm Uni-Q (125mm MF, 25mm HF); 2x160mm LF; doporučený zesilovač: 50-350W; 40Hz-28kHz; 89dB; 4Ω; rozměry: 680x230x105,7mm; montážní otvor: 660x209mm; montážní hloubka: 99mm; objem zadního boxu: doporučený 60l/ minimální 30l; hmotnost: 13,6kg/ks	černé provedení, bílá mřížka	1	224 900
volitelné příslušenství	volitelná černá textilní mřížka	black	1	2 990

Ci5160RLM THX - R série / THX Extreme Home Theatre

stříbrné provedení, bílá mřížka

1

74 990

vestavný model R série pro náročné uživatele s nejnovější 12. generací Uni-Q a novou technologií MAT™ (Metamaterial Absorption Technology), určeno pro instalaci Extreme Home Theatre s certifikací THX® Ultra; 3-pásmová reproduktora s robustní hliníkovou konstrukcí; měniče: 1x160mm Uni-Q (160mm MF, 25mm HF); 4x160mm LF; doporučený zesilovač: 50-350W; 40Hz-28kHz; 89dB; 4Ω; rozměry 1070x230x105,7mm; montážní otvor: 1052x209mm; montážní hloubka: 99mm; objem zadního boxu: doporučený 90l / minimální 40l; hmotnost: 18,7kg/ks

příslušenství: bílá kovová perforovaná mřížka, šablona na otvor, instalační doplňky.

volitelné příslušenství

volitelná černá textilní mřížka

black

1

3 990**Ci3160RLM THX - R série / THX Extreme Home Theatre**

stříbrné provedení, bílá mřížka

1

49 990

vestavný model R série pro náročné uživatele s nejnovější 12. generací Uni-Q a novou technologií MAT™ (Metamaterial Absorption Technology), určeno pro instalaci Extreme Home Theatre s certifikací THX® Ultra; 3-pásmová reproduktora s robustní hliníkovou konstrukcí; měniče: 1x160mm Uni-Q (160mm MF, 25mm HF); 2x160mm LF; doporučený zesilovač: 50-350W; 43Hz-28kHz; 89dB, 4Ω; rozměry: 680x230x105,7mm; montážní otvor: 660x209mm; montážní hloubka: 99mm; objem zadního boxu: doporučený 60l / minimální 30l; hmotnost: 12kg/ks

příslušenství: bílá kovová perforovaná mřížka, šablona na otvor, instalační doplňky.

volitelné příslušenství

volitelná černá textilní mřížka

black

1

2 990**Ci250RRM THX - R série / THX Extreme Home Theatre**

černé provedení, bílá mřížka

1

41 990

nejnovější 12. generace koncentrického systému Uni-Q® s novými technologiemi MAT™, CRC (unikátní kontrola středního pásma) a "Low Diffraction LF Aperture", určeno pro instalaci Extreme Home Theatre s certifikací THX ULTRA standard; certifikace IP64, revoluční konstrukce 3-pásmového koaxiálního reproduktoru s kulatým profilem a výjimečnými zvukovými vlastnostmi; měniče: 1x100mm Uni-Q (100mm MF, 19mm HF); 1x250mm LF; doporučený zesilovač: 50-250W; kmit. rozsah: 28Hz-20Hz(+/-6dB); citlivost: 89dB; impedance: 8Ω; rozměry: Ø 346mm, hloubka/175mm, otvor: Ø 300mm, montážní hloubka 168mm; objem zadního boxu: doporučený 150l / minimální 80l; hmotnost: 6kg/ks

příslušenství: bílá kovová perforovaná mřížka, šablona na otvor, instalační doplňky.

Ci200RR THX - R série / THX Extreme Home Theatre

white

1

20 190

určeno pro instalaci Extreme Home Theatre s certifikací THX ULTRA2 standard; Uni-Q měnič: 200mm HF, 38mm LF; doporučený zes.: 10-190W; kmit. rozsah: 33Hz-28kHz(+/-6dB); citlivost: 90dB; impedance: 4Ω; rozměry: Ø 290mm; hloubka 132,6mm, otvor: Ø 240mm, montážní hloubka 126,5mm; objem zadního boxu: doporučený 20l / minimální 10l; hmotnost: 3,6kg/ks

příslušenství: bílá kovová perforovaná mřížka, šablona na otvor, instalační doplňky.

Ci200RS THX - R série / THX Extreme Home Theatre

černé provedení, bílá mřížka

1

20 690

určeno pro instalaci Extreme Home Theatre s certifikací THX ULTRA2 standard; Uni-Q měnič: 200mm HF, 38mm LF; doporučený zes.: 10-190W; kmit. rozsah: 33Hz-28kHz(+/-6dB); citlivost: 90dB; impedance: 4Ω; rozměry: 273x273x132,6mm; montážní otvor: 240x240mm; montážní hloubka: 127mm; objem zadního boxu: doporučený 20l / minimální 10l; hmotnost: 3,6kg/ks

příslušenství: bílá kovová perforovaná mřížka, šablona na otvor, instalační doplňky.

Ci160RR THX - R série / THX Extreme Home Theatre

černé provedení, bílá mřížka

1

17 390

určeno pro instalaci Extreme Home Theatre s certifikací THX ULTRA a IP64; Uni-Q měnič: 165mm HF, 25mm LF; doporučený zesilovač: 10-190W; kmit.rozsah: 52Hz-24kHz(+/-6dB); citlivost: 90dB; impedance: 4Ω; rozměry: Ø 234,6mm; hloubka 115mm, otvor: Ø 196mm, montážní hloubka 110mm; objem zadního boxu: doporučený 20l / minimální 10l; hmotnost: 2,94kg/ks

příslušenství: bílá kovová perforovaná mřížka, šablona na otvor, instalační doplňky.

Custom Installation series / Ci vestavné reproduktory pro zakázkovou montáž

Ci / Q series	model / popis	barva	ks	DMOC/kus
---------------	---------------	-------	----	----------



Ci5120QLM THX - Q série / THX Extreme Home Theatre černé provedení, bílá mřížka 1 **43 990**

nejnovější 12. generace koncentrického systému Uni-Q® s novými technologiemi MAT™; reprosoustava s úzkou konstrukcí a certifikací THX Ultra a IP64; měniče: 1x100mm Uni-Q(100mm MF, 19mm HF), 4x120mm LF; doporučený zesilovač: 25-250W; kmit. rozsah: 38Hz-20kHz; citlivost: 89dB; impedance: 4Ω; rozměry: 818x186x96mm; montážní otvor: 795x163mm, montážní hloubka: 90mm; objem zadního boxu: doporučený 70l/ minimální 35l; hmotnost: 9,7kg

příslušenství: bílá kovová perforovaná mřížka, šablona na otvor, instalační doplňky.



Ci3120QLM THX - Q série / THX Extreme Home Theatre černé provedení, bílá mřížka 1 **33 990**

nejnovější 12. generace koncentrického systému Uni-Q® s novými technologiemi MAT™; reprosoustava s úzkou konstrukcí a certifikací THX Select a IP64; měniče: 1x100mm Uni-Q(100mm MF, 19mm HF), 2x120mm LF; doporučený zesilovač: 25-250W; kmit. rozsah: 42Hz-20kHz; citlivost: 89dB; impedance: 4Ω; rozměry: 536x186x96mm; montážní otvor: 513x163mm, montážní hloubka: 90mm; objem zadního boxu: doporučený 40l/ minimální 20l; hmotnost: 6,2kg

příslušenství: bílá kovová perforovaná mřížka, šablona na otvor, instalační doplňky.



Ci4100QL THX - Q série / THX Extreme Home Theatre černé provedení, bílá mřížka 1 **14 790**

reprosoustava s úzkou konstrukcí a certifikací THX Select2 standard; měniče: 1x100mm Uni-Q(100mm MF, 19mm HF), 3x100mm LF; doporučený zesilovač: 10-150W; kmit. rozsah: 55Hz-28kHz(+/-6dB); citlivost: 89dB; impedance: 4Ω; rozměry: 490x128x81mm; montážní otvor: 476x114mm, montážní hloubka: 76mm; objem zadního boxu: doporučený 15l/ minimální 7l; hmotnost: 3kg/ks

příslušenství: bílá kovová perforovaná mřížka, šablona na otvor, instalační doplňky.

Ci subwoofer

pasivní vestavné subwoofery

barva

ks

DMOC/kus



Ci3160RLb THX - R série / THX Extreme Home Theatre stříbrné provedení, bílá mřížka 1 **33 790**

určeno pro instalaci Extreme Home Theatre s certifikací THX Ultra2 standard; vestavný subwoofer s robustní hliníkovou konstrukcí; měniče: 3x160mm; doporučený zesilovač: KASA5000; kmit. rozsah: 20Hz-140Hz(+/-6dB); citlivost: 92dB; impedance: 4Ω; rozměry: 680x230x96mm; montážní otvor: 660x209mm, montážní hloubka: 88,5mm; objem zadního boxu: doporučený 80l/ minimální 40l; hmotnost: 10,9kg

příslušenství: bílá kovová perforovaná mřížka, šablona na otvor, instalační doplňky.



Ci250RRb THX - R série / THX Extreme Home Theatre černé provedení, bílá mřížka 1 **31 290**

nejnovější robustní subwoofer s certifikací THX® Ultra a IP64, basový měnič 25cm, doporučený zesilovač: KASA500 ; kmit. rozsah: 20Hz - KASA setting; rozměry: Ø 346mm; hloubka 153mm, otvor: Ø 300mm, montážní hloubka 147mm; objem zadního boxu: doporučený 140l/ minimální 70l; hmotnost: 5,6kg

příslušenství: bílá kovová perforovaná mřížka, šablona na otvor, instalační doplňky.

Ci subwoofer

pasivní vestavné subwoofery

barva

ks

DMOC/kus

Ci200QSB THX - Q série / THX Extreme Home Theatre

černé provedení, bílá mřížka

2*

12 790



subwoofer s certifikací THX Ultra2 / THX Select2, basový měnič 20cm, doporučený zesilovač: 10-150W passive/ KASA500 active; 40Hz-100Hz/passive mode; 18Hz-140Hz/KASA500 active; 85dB, impedance: 6Ω; rozměry: 273x273x106mm; montážní otvor: 238x238mm, montážní hloubka: 101,6mm; objem zadního boxu: doporučený 32l/ minimální 20l; hmotnost: 3,3kg/ks;

>> Baleno v páru / pouze 2ks <<

příslušenství: bílá kovová perforovaná mřížka, šablona na otvor, instalační doplňky.

DSP / Class D zesilovač pro subwoofery

barva

ks

DMOC/kus

KASA 500

black

1

33 290

DSP kontrolovaný zesilovač pro subwoofer s optimálním nastavením; zesilovač třída Class D: 2x 250W/ 4Ω (lze napájet dva subwoofery), nebo 1x 500W/ 8Ω; upgrade přes USB vstup; uchycení do Racku; rozměry: 88x432x304mm; váha: 4kg



legenda

DMOC doporučená maloobchodní cena v Kč včetně DPH

ks množství v balení

* balení je možno dodat pouze jako pár/dva kusy

RP / Recyklační poplatek: '- k jednotlivým položkám ceníku je připočítán RP viz níže.

' - RP je příspěvek na náklady likvidace elektrozařízení a dle zákona č.542/2020sb. o výrobcích s ukončenou životností, je povinnost s účinností od 1/1/2022 uvádět odděleně RP na daňovém dokladu.

' - výpočet RP je dle sazebníku Asekol a zařazení výrobků do jednotlivých skupin jako kus, popř. dle hmotnosti výrobku.

' - v případě nejasnosti RP kontaktujte naše logistické oddělení.

** KEF Premium ceník obsahuje produkty, jejichž prodej podléhá autorizaci prodejce.

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. poskytuje záruku 24 měsíců pouze na výrobky dodané touto společností.

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění a položky v ceníku nemusí být v daném okamžiku dostupné.

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. účtuje recyklační poplatek (RP) dle zákona o odpadech dle sazebníku firmy Asekol (www.asekol.cz), v případě nejasnosti kontaktujte naše logistické oddělení.