

GENELEC[®] HOME
AUDIO

Sound Passion



Maloobchodní ceník GENELEC Home Audio březen 2021

Výhradní zastoupení výrobků GENELEC Home Audio pro území ČR

Perfect Sound Group s.r.o.

Čerčanská 640/30






140 00 Praha 4 - Krč

tel: +420 722 960 690

ludvik.zabak@perfectsoundgroup.cz

www.perfectsoundgroup.cz

Perfect *sound group*

model	G SERIES 2-pásmové aktivní reprosoustavy		MOC /RP*
G One		Aktivní technologie s inteligentním napájecím ochranným režimem; extrémně kompaktní hliníková ozvučnice; komplexní akustické kalibrační funkce pro optimalizaci aktivního systému v poslechové místnosti; max.akustický tlak 96dB/1m; 67Hz-25kHz(-6dB), basový měnič 76mm, výškový měnič 19mm, výkonový zesilovač třídy D: 25W/ Bass + 25W/ Treble; rozměry vč. Iso-Pod™: 195 x 121 x 115mm; 1,7kg; provedení černé a bílé ; vstup: RCA 1x	9 990
	příslušenství	1x napájecí kabel 1,8m; 1x RCA-RCA kabel 2m; 1x jack 3,5mm-RCA kabel 2m	
G Two		Aktivní technologie s inteligentním napájecím ochranným režimem; extrémně kompaktní hliníková ozvučnice; komplexní akustické kalibrační funkce pro optimalizaci aktivního systému v poslechové místnosti; max.akustický tlak 100dB/1m, 56Hz-25kHz(-6dB), basový měnič 105mm, výškový měnič 19mm, výkonový zesilovač třída D: 50W/Bass + 50W/Treble, rozměry vč. Iso-Pod™: 242 x 151 x 142mm; 3,2kg; provedení černé, bílé a nově RAW(neopracovaný povrch) ; vstup: RCA 1x	14 790
	příslušenství	1x napájecí kabel 1,8m; 1x RCA-RCA kabel 2m; 1x jack 3,5mm-RCA kabel 2m	
G Three		Aktivní technologie s inteligentním napájecím ochranným režimem; extrémně kompaktní hliníková ozvučnice; komplexní akustické kalibrační funkce pro optimalizaci aktivního systému v poslechové místnosti; max.akustický tlak 104dB/1m, 47Hz-25kHz(-6dB), basový měnič 130mm, výškový měnič 19mm, výkonový zesilovač třída D: 50W/Bass + 50W/Treble, rozměry vč. Iso-Pod™: 299 x 189 x 178mm; 5,0kg; provedení černé, bílé a nově RAW(neopracovaný povrch) ; vstupy: RCA 1x, XLR 1x	19 490
	příslušenství	1x napájecí kabel 1,8m	
G Four		Aktivní technologie s inteligentním napájecím ochranným režimem; extrémně kompaktní hliníková ozvučnice; komplexní akustické kalibrační funkce pro optimalizaci aktivního systému v poslechové místnosti; max.akustický tlak 105dB/1m; 41Hz-25kHz(-6dB), basový měnič 165mm, výškový měnič 19mm, výkonový zesilovač třída AB: 90W/Bass + 90W/Treble, rozměry vč. Iso-Pod™: 365 x 237 x 223mm; 9,4kg; provedení černé, bílé a nově RAW(neopracovaný povrch) ; vstup RCA 1x; XLR 1x	30 990
	příslušenství	1x napájecí kabel 1,8m	
G Five		Aktivní technologie s inteligentním napájecím ochranným režimem; extrémně kompaktní hliníková ozvučnice; komplexní akustické kalibrační funkce pro optimalizaci aktivního systému v poslechové místnosti; max.akustický tlak 110dB/1m; 32Hz-25kHz(-6dB), basový měnič 205mm, výškový měnič 25mm, výkonový zesilovač třídy AB: 150W/Bass + 120W/Treble, rozměry vč. Iso-Pod™: 452 x 286 x 278mm; 14,4kg; provedení černé a bílé ; vstup RCA 1x; XLR 1x	47 990
	příslušenství	1x napájecí kabel 1,8m	

model		Aktivní Subwoofery	MOC/RP*
F One B		Aktivní technologie s inteligentním napájecím ochranným režimem; extrémně kompaktní bass-reflexová hliníková ozvučnice; komplexní akustické kalibrační funkce pro optimalizaci aktivního systému v poslechové místnosti; dálkový ovladač, max.akustický tlak 98dB/1m; 35-85Hz/LFE 35-120Hz (-6dB), basový měnič 165mm, výkonový zesilovač třídy D: 40W, rozměry: výška x průměr: 251 x 305mm; 5,6kg; provedení černé a bílé; vstupy: 2x RCA + 1x LFE, 1x optický digitální Toslink, 1x koaxiální digitální RCA, 1x jack 3,5mm; výstupy: 2x RCA	22 390
příslušenství 1x napájecí kabel 1,8m ; prodlužovací kabel IR čidlo; dálkový ovladač			
F Two B		Aktivní technologie s inteligentním napájecím ochranným režimem; extrémně kompaktní bass-reflexová hliníková ozvučnice; komplexní akustické kalibrační funkce pro optimalizaci aktivního systému v poslechové místnosti; dálkový ovladač, max.akustický tlak 103dB/1m, 27-85Hz/LFE 27-120Hz (-6dB), basový měnič 205mm, výkonový zesilovač třídy D: 150W, rozměry: výška x průměr: 300 x 362mm; 8,5kg; provedení černé a bílé; vstupy: 2x RCA + 1x LFE, 1x optický digitální Toslink, 1x koaxiální digitální RCA, 1x jack 3,5mm; výstupy: 2x RCA + 1x link out, XLR 2x	40 890
příslušenství 1x napájecí kabel 1,8m ; prodlužovací kabel IR čidlo; dálkový ovladač			
model		AV INSTALL Aktivní reprosoustavy do stropu, do zdi a na zeď	MOC/RP*
AIC25		Aktivní 2-pásmový systém pro instalaci do stropu v uzavřené ozvučnici, modul dálkového zesilovače RAM2, max.akustický tlak 100dB/1m; 62Hz-25kHz(-6dB), basový měnič 130mm, výškový měnič 19mm, rozměry reproduktoru: průměr x hloubka: 284 x 158mm, otvor 257 x 160mm, 3kg, provedení bílé; výkonový zesilovač 40W + 40W, rozměr zesilovače V x Š x H: 177 x 54 x 260mm, 2,2kg, vstup RCA 1x, XLR 1x; výstup XLR 1x	29 990
AIW25		Aktivní 2-pásmový systém pro instalaci do zdi v uzavřené ozvučnici, modul dálkového zesilovače RAM2, max.akustický tlak 100dB/1m; 62Hz-25kHz(-6dB), basový měnič 130mm, výškový měnič 19mm, rozměry reproduktoru: V x Š x H: 360 x 267 x 104mm, otvor 334 x 240 x 98mm, 3,7kg, provedení bílé; výkonový zesilovač třídy AB: 40W + 40W, rozměr zesilovače V x Š x H: 177 x 54 x 260mm; 2,2kg, vstupy: RCA 1x, XLR 1x, výstup: XLR 1x	31 990
AIW26B		Aktivní 2-pásmový systém pro instalaci do zdi v bass-reflexové ozvučnici, modul dálkového zesilovače RAM1, max.akustický tlak 110dB/1m; 39Hz-25kHz(-6dB), basový měnič 182mm, výškový měnič 19mm, rozměry reproduktoru: V x Š x H: 598 x 374 x 95mm, otvor 545 x 334 x 88mm; 8,7kg, mřížka provedení bílé; výkonový zesilovač 120W + 120W, rozměr zesilovače V x Š x H: 130 x 145 x 309mm, 4,6kg, vstup RCA 1x, XLR 1x; výstup XLR 1x	64 990
5041A Sub		Aktivní subwoofer do zdi v bass-reflexové ozvučnici, vhodná kombinace s modely AIC25 a AIW25 , modul dálkového zesilovače RAM3, max.akustický tlak 105dB/1m, 30Hz-95Hz(+/-3dB), basový měnič 2x 165mm, rozměry reproduktoru: V x Š x H: 1170 x 346 x 82mm, otvor 1308 x 350 x 89mm, 15kg, mřížka provedení bílé (373 x 267mm); výkonový zesilovač 125W, rozměr zesilovače V x Š x H: 177 x 54 x 260mm, 1,4kg, vstup RCA 1x, XLR 1x, link out XLR 1x	53 990

model	PŘÍSLUŠENSTVÍ pro G One	MOC
4000-410B	pevný držák na zeď, černý	195
4000-410W	pevný držák na zeď, bílý	195
8000-202B	krátká stropní konzole, délka 159mm, černá	1 790
8000-202W	krátká stropní konzole, délka 159mm, bílá	1 790
8000-422B	nastavitelná konzole na zeď s T-plate uchycením, černá	2 490
8000-422W	nastavitelná konzole na zeď s T-plate uchycením, bílá	2 490
8000-416B	krátký držák pro uchycení na tyč o průměru 50mm, černá	3 690
8000-403	podlahový stojan, základna průměr 250mm, výška 870-1565mm, váha 5,4kg; černý	2 290
8000-437B	VESA adaptérn75/100mm	1 790
model	PŘÍSLUŠENSTVÍ pro G Two	MOC
4000-410B	pevný držák na zeď, černý	195
4000-410W	pevný držák na zeď, bílý	195
8000-202B	krátká stropní konzole, délka 159mm, černá	1 790
8000-202W	krátká stropní konzole, délka 159mm, bílá	1 790
8000-422B	nastavitelná konzole na zeď s T-plate uchycením, černá	2 490
8000-422W	nastavitelná konzole na zeď s T-plate uchycením, bílá	2 490
8000-416B	krátký držák pro uchycení na tyč o průměru 50mm, černá	3 690
8000-403	podlahový stojan, základna průměr 250mm, výška 870-1565mm, váha 5,4kg; černý	2 290
8000-437B	VESA adaptérn75/100mm	1 790
model	PŘÍSLUŠENSTVÍ pro G Three	MOC
4000-410B	pevný držák na zeď, černý	195
4000-410W	pevný držák na zeď, bílý	195
8000-422B	nastavitelná konzole na zeď s T-plate uchycením, černá	2 490
8000-422W	nastavitelná konzole na zeď s T-plate uchycením, bílá	2 490
8000-402B	nastavitelná konzole na zeď s T-plate uchycením, robustní provedení, černá	3 790
8000-402W	nastavitelná konzole na zeď s T-plate uchycením, robustní provedení, bílá	3 790
8000-436B	krátká stropní konzole, délka 250mm, černá	4 790
8000-436W	krátká stropní konzole, délka 250mm, bílá	4 790
8000-442B	nastavitelná stropní konzole, 3 pozice (délka 40/50/60cm), černá	7 490
8000-442W	nastavitelná stropní konzole, 3 pozice (délka 40/50/60cm), bílá	7 490
8000-444B	nastavitelná stropní konzole, 6 pozic (délka 70/80/90/100/110/120cm), černá	10 390
8000-444W	nastavitelná stropní konzole, 6 pozic (délka 70/80/90/100/110/120cm), bílá	10 390
8000-416B	krátký držák pro uchycení na tyč o průměru 50mm, černá	3 690
8000-446B	držák pro uchycení na tyč o průměru 50mm, 3 pozice (délka 355/ 430/505mm), černá	9 990
8000-409B	podlahový stojan, základna průměr 450mm, výška 950-1430mm, váha 10,6kg; černý	4 990
8000-400	podlahový stojan Genelec Design, základna 420x420mm, výška 1100-1700mm, váha 13,4kg; černý	10 990
8000-437B	VESA adaptérn75/100mm	1 790

model	PŘÍSLUŠENSTVÍ pro G Four a G Five	MOC
8000-402B	nastavitelná konzole na zeď s T-plate uchycením, robustní provedení, černá	3 790
8000-402W	nastavitelná konzole na zeď s T-plate uchycením, robustní provedení, bílá	3 790
8000-436B	krátká stropní konzole, délka 250mm, černá	4 790
8000-436W	krátká stropní konzole, délka 250mm, bílá	4 790
8000-442B	nastavitelná stropní konzole, 3 pozice (délka 40/50/60cm), černá	7 490
8000-442W	nastavitelná stropní konzole, 3 pozice (délka 40/50/60cm), bílá	7 490
8000-444B	nastavitelná stropní konzole, 6 pozic (délka 70/80/90/100/110/120cm), černá	10 390
8000-444W	nastavitelná stropní konzole, 6 pozic (délka 70/80/90/100/110/120cm), bílá	10 390
8000-416B	krátký držák pro uchycení na tyč o průměru 50mm, černá	3 690
8000-446B	držák pro uchycení na tyč o průměru 50mm, 3 pozice (délka 355/ 430/505mm), černá	9 990
8000-409B	podlahový stojan, základna průměr 450mm, výška 950-1430mm, váha 10,6kg; černý	4 990
8000-400	podlahový stojan Genelec Design, základna 420x420mm, výška 1100-1700mm, váha 13,4kg; černý	10 990
8000-437B	VESA adaptérn75/100mm	1 790
model	PŘÍSLUŠENSTVÍ pro AIW25, AIC25 a 5041A	MOC
RAM2-405	A4U 19" rack jednotka pro instalaci 8ks RAM2 nebo RAM3 modulů zesilovače, vč.jednoho panelu	5 190
272-0030	před montážní podpěra pro AIW25	599
272-0039	před montážní podpěra pro AIC25	599
model	PŘÍSLUŠENSTVÍ pro AIW26	MOC
RAM1-401	Rack adaptér sada pro modul zesilovače RAM1, umožňuje instalaci 3ks jednotek RAM1	7 290
AIW26-001	před montážní podpěra pro AIW26	1 090
model	PŘÍSLUŠENSTVÍ hybridní kabel	MOC
1510-303B	Hybridní kabel pro aktivní reprosoustavy; napájecí kabel 3x0,85mm ² a signálový kabel s dvojitým stíněním 110Ω AES/EBU anebo analogový signál, rozměr 5,9x12mm,	9 590
1510-303W	role 100m, barva černá anebo bílá	9 590

legenda

MOC maloobchodní doporučená cena v Kč včetně DPH za kus

RP recyklační poplatek za likvidaci elektroodpadu dle zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech
výpočet RP je dle hmotnosti výrobku / za 1Kg je sazba 1,1Kč bez DPH; v případě nejasnosti kontaktujte naše logistické oddělení.

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. poskytuje záruku 24 měsíců pouze na výrobky dodané touto společností.

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění a položky v ceníku nemusí být v daném okamžiku dostupné

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. účtuje recyklační poplatek (RP) dle zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech dle sazebníku firmy Asekol (www.asekol.cz), v případě nejasnosti kontaktujte naše logistické oddělení.